

山阳区大型油膜喷漆房 海帆环保设备值得信赖

产品名称	山阳区大型油膜喷漆房 海帆环保设备值得信赖
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

三，风循环系统风循环系统由一整套单元组成。该装置配有一组风扇。空气由两个3KW风扇供电。总风量为24,000平方米，使室内空气风速 $> 0.3\text{m/s}$ 。室内空气流通迅速，不会留下油漆雾，确保操作员的健康和喷漆效果。四，漆雾处理系统漆雾处理采用水过滤，使用成本低，漆雾吸附性能好，效果好。主要流通类型有：室外防雨烤漆房，燃料型高温烤漆房，教学喷漆房，大型烤漆房，环保烤漆房，红外烤漆房，标准烤漆房等，不同的功能；一般烤漆房采用组装结构，房体采用母插式保温喷涂墙板，密封保温性能好。房屋侧面设有工作门，便于工作人员进出，铝合金有盖门和门中心安装。观察窗口，您可以随时观察房间的动态，山阳区大型油膜喷漆房，烤漆房的辅助设备也是无穷无尽的，使用率更高：风扇，燃烧器，照明，底板，过滤棉，大型油膜喷漆房多少钱，电控箱，发电室，大型油膜喷漆房厂家，油漆灯，高效热能转换器等，当然，具体的配置和型号取决于汽车服务组织的整体规划。

4.过滤空气量是选择袋式过滤器的关键参数之一。根据不同应用中粉尘或烟尘的性质，粒径，温度，浓度等因素，综合确定。一般情况下，大型油膜喷漆房报价，进口粉尘浓度为 $15\sim 30\text{g}/\text{M}^3$ ，过滤风速不大于 $6\sim 8\text{m}/\text{min}$ ；入口粉尘浓度为 $5\sim 15\text{g}/\text{m}^3$ ，过滤风速不大于 $0.8\sim 1.2\text{m}/\text{min}$ ；入口粉尘浓度 $5\text{g}/\text{m}^3$ ，过滤风速不大于 $1.5\sim 2\text{m}/\text{min}$ 。简而言之，在选择过滤风速时，为了降低集尘器的设备阻力，一般的过滤风速不应太大。

1，罐装制备：罐装 $3/4$ 体积水，每 $25\sim 30$ 公斤/吨加入A剂，然后加入溶于热水中的清氧化钠（按量为 0.7 公斤/吨）最后加水至工作液位确认酸度。磷化即将开始时，每 $0.5\sim 0.7$ 千克/吨添加C剂，搅拌均匀即可使用。2，使用工艺参数：总酸度 $18\sim 35$ 分，游离酸度 $0.5\sim 1.5$ 分，加速剂 $2\sim 3$ 分，温度 $35\sim 45$ ，磷浸泡时间 $5\sim 10$ 分钟，检查方法：洗涤，干燥后，磷化膜应为灰色，晶莹剔透，无斑点，且不磷化至不含固体沉积物的部位如表面残留氧化物，洗涤后应彻底磷化，清洗后应迅速干燥。

山阳区大型油膜喷漆房-海帆环保设备值得信赖由商丘海帆环保设备有限公司提供。山阳区大型油膜喷漆房-海帆环保设备值得信赖是商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhsb.cn）今年全新升级推出的，以上

图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。同时本公司（www.hnhfhbs.com）还是从事商丘环保型喷漆房，环保伸缩式移动喷漆房，河南环保型水帘喷漆房的厂家，欢迎来电咨询。