

# 广州安特设备搬迁 压铸机大件设备搬迁 萝岗大件设备搬迁

产品名称	广州安特设备搬迁 压铸机大件设备搬迁 萝岗大件设备搬迁
公司名称	广州安特大件起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路2600号
联系电话	18988996829

## 产品详情

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

### 吊装操作要点

- 1 主吊车的性能必须与方案中的性能表参数相符。
- 2 主吊车必须按吊装平面布置图中所示坐标位置准确定位，变压器大件设备搬迁，吊车支腿与地面接触应均匀，位置应准确落在专为其设置的基础墩上，大件设备卸放位置也应按吊装平面布置图所示准确定位。
- 3 吊装指挥应把信号向全体吊装人员交待清楚，尤其是吊车司机，应进行预演。哨声必须准确、响亮，旗语应清楚。操作人员如对信号不明确时，应立即询问，严禁凭估计猜测进行操作。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司专业提供吊车出租 随车吊出租 搬运公司 设备搬迁 起重吊装

大件设备吊装 发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运等服务

## 安全操作规程

1 起重机启动前应将主离合器分离，各操纵杆放在空档位置，

2 内燃机启动后，压铸机大件设备搬迁，应检查各仪表指示值，待运转正常再接合主离合器，进行空载运转，顺序检查各工作机构及其制动器，确认正常后，方可作业。

3 作业时，起重臂的最大仰角不得超过出厂规定。当无资料可查时，不得超过78°。

4 起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换档位；起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时，严禁下降起重臂。

5

在起吊荷载达到额定起重量的90%及以上时，升降动作应慢速进行，并严禁同时进行两种及以上动作。

安特叉车吊车出租公司是专业搬厂、拆装货柜、重型 机器起吊、移位、定位、机械包装、设备刚空吊装、代理保险；我公司拥有8至100吨各类进口工程吊车、汽车自带吊、搬厂大小货车、平板车等。

广州安特起重吊装搬运公司

广州市吊车出租 广州随车吊出租 广州搬运公司 设备搬迁 起重吊装 大件设备吊装  
发电机组吊装搬运 变压器吊装搬运 冷水机组吊装搬运

## 经常使用的起重工具注意事项

**手动倒链：**操作人员应经培训合格，方可上岗作业，热压罐大件设备搬迁，吊物时应挂牢后慢慢拉动倒链，不得斜向拽拉。当一人拉不动时，应查明原因，禁止多人一齐猛拉。

**操作人员应经培训合格，方可上岗作业，使用前检查自锁夹钳装置的可靠性，当夹紧钢丝绳后，应能往复运动，否则禁止使用。**

**千斤顶：**操作人员应经培训合格，萝岗大件设备搬迁，方可上岗作业，千斤顶置于平整坚实的地面上，并垫木板或钢板，防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬木防止滑动。开始操作应逐渐顶升，注意防止顶歪，始终保持重物的平衡。

广州-安特设备搬迁-压铸机大件设备搬迁-萝岗大件设备搬迁由广州安特大件起重服务有限公司提供。广州-安特设备搬迁-压铸机大件设备搬迁-萝岗大件设备搬迁是广州安特大件起重服务有限公司（[www.gzante88.com](http://www.gzante88.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧祥灿。