

防火保温匀质板 安徽新起点匀质板 合肥匀质板

产品名称	防火保温匀质板 安徽新起点匀质板 合肥匀质板
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质板产品特性

无机类保温材料本身的导热系数超过 $0.060[W/(m.K)]$ ，实际应用效果差，而且随着时间的推移易受潮或吸水以后，保温隔热效果明显下降，而新型匀质防火保温板通过添加改性剂完全不会受到影响。

抗压抗折强度高

匀质防火保温板秉承了聚本板材料的性能稳定、尺寸稳定等优良特性，长期使用也能保证其安全性；具有良好的和易性，操作简便、损耗低；

匀质防火保温板因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高1、防水性能强、不易破损等优点，外墙保温匀质板施工，使其在运输、施工、使用等方面都比较方便。

匀质防火保温板是建筑技术发展的一个方向，也是节能的领域的组成部分。世界平均建筑能耗占总能耗的37%，其中，包括采暖、通风、空调、照明在内的民用能耗又占总能耗的80%以上。我国建筑能耗约占全国总能耗的25%，匀质板多少钱一方，且由于近年来住宅建筑迅速增多，年增长率高达15%。而我为采暖空调标准远低于国际水平，随着生活水平的提高，建筑能耗，特别是采暖空调能耗，防火保温匀质板，呈增长趋势。

匀质板这种材料用途相对而言也是非常广泛的，也可以用于车辆或者是传播以及制冷设备的隔热材料，他可以用于冷藏库当中进行隔热。另外在装潢的过程当中也能够雕刻出各种不同的模型，合肥匀质板，还可以用作一些防水层的保护层的处理。我国所生产的匀质板的等级已经非常高，他的用途相对而言也

是非常广泛的，如果大家有需要的话，不妨多比较一些不同的保温材料。

防火保温匀质板-安徽新起点匀质板-合肥匀质板由安徽新起点装饰工程有限公司提供。防火保温匀质板-安徽新起点匀质板-合肥匀质板是安徽新起点装饰工程有限公司（www.ahxqdzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。