# 华商星科实业 联轴器缓冲垫批发 贾汪区联轴器缓冲垫

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 华商星科实业 联轴器缓冲垫批发<br>贾汪区联轴器缓冲垫 |
| 公司名称 | 天津市华商星科科技有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区密云路新南马路五金城3区 |
| 联系电话 | 18622935565 |

# 产品详情

缓冲垫种类繁多，按照被联接两轴的相对位置和位置的变动情况，可以分为：

①固定式缓冲垫。主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方，结构一般较简单，容易制造，且两轴瞬时转速相同，主要有凸缘缓冲垫、套筒缓冲垫、夹壳缓冲垫等。

②可移式缓冲垫。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方，根据补偿位移的方法又可分为刚性可移式缓冲垫和弹性可移式缓冲垫。刚性可移式缓冲垫利用缓冲垫工作零件间构成的动联接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿，如牙嵌缓冲垫（允许轴向位移）、十字沟槽缓冲垫（用来联接平行位移或角位移很小的两根轴）、万向缓冲垫（用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方）、齿轮缓冲垫（允许综合位移）、链条缓冲垫（允许有径向位移）等。

而其所需的电主轴和直线电机就是通过胀紧联结套将电机与主轴直接相联，中间省掉了变速箱等机构，实现超高速。一台数控机床少则需要五六套缓冲垫，联轴器缓冲垫厂家，多则需要五六十套缓冲垫。由此可见这是一个非常巨大的市场。

国内企业经过几年来的工艺试验、改进和创新，贾汪区联轴器缓冲垫，已具有先进的工艺技术，精良的加工、检测设备，完善的质量保证体系。目前，已大量为纺织机械、包装机械、印刷机械、矿山机械、机床.数控机床、食品机械等行业配套主机，替代了进口，GR联轴器缓冲垫，有的产品已随主机出口远销其它国家，取得了良好的经济效益。

缓冲垫是各运动机构的中间连接部件，它对各运动机构的正常运转有直接影响，因此，使用时必须注意:

①缓冲垫不允许有超过规定的轴心线歪斜和径向位移，以免影响其传动性能。

②缓冲垫的螺栓不得有松动，缺损。

③齿式缓冲垫和十字缓冲垫要定期润滑，一般2～3个月加润滑脂一次，联轴器缓冲垫批发，以免轮齿剧烈磨损，造成严重后果。

④齿式缓冲垫齿宽接触长度不得小于70%;其轴向窜动量不得大于5mm.

⑤缓冲垫不允许有裂纹存在，如有裂纹则需更换。

⑥缓冲垫的键应配合紧密，不得松动。

⑦齿式缓冲垫的齿厚磨损，对起升机构超过原齿厚的15%时，对运行机构超过25%时应报废，有断齿时也应报废。

⑧柱销缓冲垫的弹性圈，齿轮缓冲垫的密封圈，如有损坏老化，要注意及时更换。