

安徽护栏 安徽华诺智能工程 波形梁护栏

产品名称	安徽护栏 安徽华诺智能工程 波形梁护栏
公司名称	安徽华诺智能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区新蚌埠路与魏武路交叉口佳海工业城D90-91号厂房
联系电话	15755154699

产品详情

波形护栏板厂家浅谈波形护栏端头处处理办法

如果失控车辆与端头正面相碰，有可能发生护栏穿透车厢的事故。因此改用地锚式端头，这种端头通过斜角梁逐渐伸向地面，在端部用混凝土基础锚固。地锚式端头在失控车辆正面碰撞时，车辆会沿斜置波形梁爬上而吸能。侧面碰撞时，同样具有较好的导向功能。

护栏端头，波形护栏厂家，在迎行车方向的上游和顺行车方向的下游有不同的处理方法，上面介绍的端头处理方法均指迎行车方向的上游。顺行车方向的下游端头与标准段护栏成一直线布设。下游端头一般均按圆头端梁处理。车辆行至下游端头处，护栏设置已结束，应该说路侧的危险性已不大了。

波形护栏的防阻块和托架该如何选择？

波形护栏作为道路交通安全设施的一种被广泛运用在各种道路上面，波形梁护栏，比如高速公路、乡村公路。其实，波形护栏防阻块和托架作为连接波形护栏梁板和立柱的连接件，其作用至关重要，因而在不同路段使用防阻块还是托架是一个需要认证对待的问题。

在高速公路上面，一般一律采用防阻块式，究其原因是因为当车辆撞击到波形护栏时，防阻块的变形程度要远远大于托架，安徽护栏，吸收的碰撞能量要高于托架。所以在考虑波形护栏的防撞性能的时候，优先使用防阻块，另外还有一点就是高速公路一般使用的立柱直径是140mm，防阻块规格是178×196×200×4.0mm；托架规格是300×70×4.5mm，一般与直径114mm的立柱配合使用。防阻块的规格与?140立柱更加契合，使得波形护栏整体的稳定性更高一点。

波形护栏厂家教你如何辨别喷塑和喷漆

外观颜色：喷塑护栏颜色鲜亮，表面光滑；喷漆护栏颜色暗淡，且容易掉色，时间一长更加明显，用手触摸就能看到手上沾染的颜色；使用寿命：喷塑护栏仿搪瓷静电喷塑具有自洁功能，雨水或清水冲刷即可光亮如新；喷漆护栏经雨水冲刷后容易腐蚀，产生锈斑；表面附着力：喷塑护栏表面光滑，尖锐物品划过，划痕不明显，护栏哪家好，附着力强；喷漆护栏表面粗糙，稍用力摩擦，就会出现划痕或掉漆现象，附着能力差；成品价格：喷塑护栏成本比喷漆护栏要高，所以销售价格也要高出不少。喷漆护栏成本低，成品价格也低。

安徽护栏-安徽华诺智能工程-波形梁护栏由安徽华诺智能工程有限公司提供。安徽护栏-安徽华诺智能工程-波形梁护栏是安徽华诺智能工程有限公司（www.ahhnzngc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.dztccxt.com）还是从事合肥停车场系统，安徽停车场系统，安徽停车场管理系统的厂家，欢迎来电咨询。