

# PVC防撞扶手A博爱PVC防撞扶手APVC防撞扶手厂家

产品名称	PVC防撞扶手A博爱PVC防撞扶手APVC防撞扶手厂家
公司名称	衡水嘉铭塑料制品有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:嘉铭 型号:140mm 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县高新区
联系电话	13785849878

## 产品详情

PVC防撞扶手A博爱PVC防撞扶手APVC防撞扶手厂家

医用防撞扶手性能特点：帮助步行：安装在医院、福利院、养老院、宾馆，机场等公共设施、帮助残疾人、老人、患者步行。缓冲作用：缓冲推车、轮椅、病床的移动撞击，防止墙损伤和人体负伤。

步行稳定感：扶手上端曲线部分设计成外圆为38mm，手极易掌握，步行稳定感突出。

增加美感设计：根据室内颜色和环境可做多种选择，装潢效果佳。

PVC防撞扶手经济性：组装式设计和施工，损坏时可部分更换。

抗菌性：外饰材料PVC/ABS特殊抗菌处理，可防止病菌传播。

通用140型防护扶手规格：HS-618扶手宽度为140mm，厚度为37mm，距墙40mm，支架高度为50mm/57mm。

PVC防撞扶手功能说明：

- 1、采用高聚物为外饰物PVC，PP/ABS，防腐，抗菌；
- 2、安装简单，维护保养方便，经久耐用；
- 3、色彩多样，造型新颖，适合多种场合使用；
- 4、内芯为优质铝合金专业设计，紧固合理；
- 5、表面皮纹、防火耐光，清洁简易；
- 6、保护墙体，防撞抗击，外形美观；
- 7、特殊设计的防撞胶条，起到防震、抗冲作用。

PVC防撞扶手一:技术规格 1：防撞扶手：面板为平面皮纹板，140×4mm防撞护角：阳角52mm×52mm； 2：PVC外壳及铝合金底座厚度 2mm； 3：材质：外壳面层为PVC，弯头和支架为ABS，底座为经氧化处理的铝合金。

二：技术性能 1：2mm厚PVC面层板，颗粒细腻，进度紧凑，经过表面特殊处理具有抗挂，抗菌功能，表层有防滑细纹及防污处理，防紫外线和阳光照射，不易变色，便于清洁。 2：附产品专业的垂直燃烧性能，水平燃烧性能及落锤冲击实验报告。 3：按力学合理设计的铝合金底座经过氧化处理，保证不生锈，可长期有效使用。骨骨架中配以橡胶压条，以减轻碰撞。按照正常有效安装，扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时，无丝毫松动，真正起到防撞功能。 4：防撞扶手的扶手部分按人体力学要求，手扶处有舒适合理的圆弧。 5：弯头转角处为弧形R 50mm（R为半径）弯头同平板PVC材质相同，绝无色差。整体压塑成型，于平板为同一平面，避免较大接缝，已达到美观，易于清洗的效果。 6：安装支架、弯头和面板连接紧密、光滑；弯头同直段底座用螺栓连接。安装支架距离为800mm至1000mm，支架使用膨胀螺栓与墙体固定。 7阳角护角，2mm厚铝合金，外包2mm厚PVC，高度一米以上，轻巧，耐用，极具美观性，抗冲击性。

