

地铁用钢边橡胶止水带

产品名称	地铁用钢边橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:400%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带

产品在一些防水工程中所起到的防水作用是非常重要的，然而有一小部分的用户对于钢边橡胶止水带产品的施工过程和标准施工方式不是很了解，为了让广大用户对于钢边橡胶止水带产品的施工更加了解，因此在下面的文章中就详细的说明一下钢边橡胶止水带产品的标准施工方式。

钢边橡胶止水带产品的标准施工方式如下：

- 1.先将钢边橡胶止水带按照施工要求，放在规定的位置上。
- 2.利用钢边橡胶止水带的安装孔，用铁丝将止水带进行定位，钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型，以确保施工的正常进行。
- 3.在对钢边橡胶止水带施工时一定要保护好支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 4.在安装钢边橡胶止水带产品时，一定要将止水带产品固定好，避免止水带产品出现止水带打结扭曲的问题

钢边橡胶止水带产品在众多防水工程中都有使用，并且使用效果得到了很多用户的认可。该产品有着非常鲜明的特点。所以使用效果更加好，当然了，钢边橡胶止水带的优异使用效果和该产品的制作工艺是分不开的。

在下文中就详细的介绍一下，钢边橡胶止水带产品的制作工艺。钢边橡胶止水带产品主要原材料冷轧钢板和天然橡胶。一般情况下，冷轧钢板的厚度为2毫米或者3毫米，长度可以加工成3米长或者6米长。在制作钢边橡胶止水带产品时，主要注意的问题有：

- 1.在选用冷轧钢板时，一定要选择优质的钢板。这样才能很好的保证止水带产品的质量。
- 2.在焊接钢边橡胶止水带时，焊接节点不可以出现渗漏的问题。

众所周知，近一年来橡胶止水带和双组份聚硫密封胶等行业整体销售情况，并不是很好，究其原因，主要是因为橡胶止水带行业的整体趋势是供大于求的。

造成 [橡胶止水带](#)产品供大于求的主要原因有以下几种： 1,行业竞争激烈，中小型橡胶企业增多。现在在一些地区生产橡胶防水材料的企业越来越多，特别是中小型企业增多，这就在很大程度上加大了橡胶止水带行业的竞争。这也在一定程度上导致了橡胶制品行业日益激烈的竞争。 2.近几年以来，一些大型工程的建设越来越少，现在近几年都是一个重建的工程，所以市场对于橡胶止水带产品的需求也有所减少。