

玻璃钢检查井A保定玻璃钢检查井厂家A玻璃钢检查井价格（海通）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢检查井A保定玻璃钢检查井厂家A玻璃钢检查井价格（海通） |
| 公司名称 | 枣强县海通玻璃钢有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:海通 型号:定制 产地:枣强 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县枣强镇宋王坊村 |
| 联系电话 | 18631872228 |

产品详情

玻璃钢检查井A海通玻璃钢检查井厂家A玻璃钢检查井价格

联系电话：18631872228

检查井

玻璃钢检查井施工安装、井坑与基础井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得超挖。地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算接管安装检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，应采用专用工具，不得用链条扳手。、井筒安装井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以，井筒长度可适当预留余量。、回填回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土，也可以使用混凝土局部进行浇筑加固。回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体在当地冻土深度大于等于时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于范围内回填中粗砂。回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。、井盖安装井盖安装前应测量井筒长度，切割井筒多于部分。安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆。有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。、维护、保养管道清通宜采用专业疏通机械实施水力清通。雨水检查井内淤泥、砂的清理，宜采用机械吸泥工具实施清理。如人工清理时，应采用专用清挖工具。检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得

下井探测。三、纤维缠绕玻璃钢检查井技术分类纤维缠绕玻璃钢检查井是根据多年来用户的要求，采用新材料和新工艺制作而成，用来替代传统材料如钢筋混凝土、耐腐蚀瓷砖衬里、玻璃钢衬里、硫磺混凝土衬里、塑料板、耐腐蚀涂料和花岗岩砌筑检查井。与传统材料对比，玻璃钢检查井具有：重量轻、安装方便、缩短工期、施工不受气候影响、使用寿命长等优点