

# 高温熔体压力传感器

产品名称	高温熔体压力传感器
公司名称	湖南联控仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	联控:0-300MPA LKP111:0.5%FS 湖南:-10 ~ 200 ~ 450
公司地址	湖南省郴州市桂阳工业园
联系电话	020-82246196 18397239789

## 产品详情

### LKP111高温熔体压力传感器

#### 产品优势

高温熔体压力传感器采用进口元件，与同类进口产品如 Dynisco Gefran 互换，应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等高温的测量和控制。

#### 技术参数

量程：0 ~ 1-300MPa

综合精度：0.1%FS 0.2%FS 0.5%FS 1.0%FS

输出：2.0mV/V;3.33mV/V;4 ~ 20mA;0 ~ 5V;1 ~ 5V;0 ~ 10V

工作温度：-10 ~ 200 ~ 450 ；

供电电压：传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9 ~ 36 V)

长期稳定性：0.1%FS/年

负载阻抗：电流型800 电压型50K 以上

绝缘电阻：大于2000M 100VDC

振动影响：对于20HZ-1KHZ的机械振动，输出变化小于0.1%FS

密封等级：IP65

信号引出：六芯镀金进口接插件

螺纹连接：1/2-20UNF 其它螺纹可按用户要求设计