

传力接头 VSSJAFC型 双法兰 可拆式传力接头 非标定制

产品名称	传力接头 VSSJAFC型 双法兰 可拆式传力接头 非标定制
公司名称	巩义市天安管道设备有限公司
价格	380.00/件
规格参数	类型:轴向型 材质:碳钢 连接方式:法兰
公司地址	巩义市杜甫路92号2单元1-2层附8号
联系电话	0371-64395866 15617851989

产品详情

产品介绍

[VSSJAFC型可拆式传力接头](#)

适用于两边均与法兰连接的管路中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

产品特点：

[VSSJAFC型可拆式传力接头](#)

是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。

产品参数：

产品规格：DN32-4000mm

适用温度：常温

工作压力：0.6-2.5Mpa

适用介质：水，污水

制造标准：GB/T12465-2007

产品优势:

[松套传力接头](#)

是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成，次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量，一旦将所有的螺母拧紧，它是刚性连接的，可以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。

适用范围:

[VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头](#)

适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

安装说明:

[VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头](#)

安装在管道上后，根据所需的伸缩距离进行限位，拧紧螺母，弹性密封圈在螺母压盖的作用下相互斜度，紧压在管子外圈起密封盒连接作用，主要和管道阀门连接，不但起到管道补偿的作用，更方便了阀门的维修及更换。