

## 48芯光纤分配箱详细图片简介

产品名称	48芯光纤分配箱详细图片简介
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-65 +80 PWD48:70KPa-106KPa 宁波:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

48芯光纤分配箱详细图片简介光纤配线箱厂家、光纤配线箱价格、光纤配线箱图片、光纤分光箱、光缆分纤箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光缆分光分纤箱、光纤分光箱、光纤分线盒、光分纤箱、为适应三网融合、FTTx的推广，公司推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

48芯光纤分配箱详细图片简介12芯光缆分线箱、24芯光缆分线箱、48芯光缆分线箱、72芯光缆分线箱、96芯光缆分线箱

12芯光缆分纤箱、24芯光缆分纤箱、48芯光缆分纤箱、72芯光缆分纤箱、96芯光缆分纤箱

12芯光缆配线箱、24芯光缆配线箱、48芯光缆配线箱、72芯光缆配线箱、96芯光缆配线箱

12芯光缆分配箱、24芯光缆分配箱、48芯光缆分配箱、72芯光缆分配箱、96芯光缆分配箱

SMC光纤分纤箱、SMC光缆分纤箱，SMC光分路器箱，SMC光分路器配线箱，SMC光分路器配线箱

1、室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室型箱体采用德国进口箱体（防护等级1P66),的工艺水准；2、可提供需12、24、48、72个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；3、接续模块可抽出到箱体操作，简单，方便；4、卡接式安装FC、SC两种适配器；5、确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm;6、有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；7、可挂墙或挂杆安装。

主要技术指标：

工作环境：光纤配线箱不适合露天使用，如需使用，应采取保护措施

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% ( +40 )

大气压力：70kPa ~ 106kPa

工作波长：850nm 1310nm 1550nm

光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）： 0.5dB

光纤连接器回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

光纤连接器插拔寿命：> 1000次

绝缘电阻：>  $2 \times 10^4$  (测试电压为500VDC)

抗电强度：> 3000VDC/1min不击穿、无飞弧。

FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器盒、光纤桌面盒、光纤面板、皮线光缆、光纤楼道箱、光缆分线箱、光缆开剥器等 ODF光纤配线系列：光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、光纤分纤盒，一体化托盘、束状.带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器等箱体附件系列：法兰卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座等。