

PROLEV700 外夹式在线超声波流量计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PROLEV700 外夹式在线超声波流量计 |
| 公司名称 | 戈普仪器（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:GREENPRIMA 流速范围:0~ ± 5m/s 精确度: ± 1.0% |
| 公司地址 | 上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址） |
| 联系电话 | 021-39597199 18616987136 |

产品详情

PROLEV700/PROLEV700-H 外夹式在线超声波流量计

PROLEV700是一款应用广泛、通用经济型、外夹式、时差式超声波流量计（可选配热量计）。它具有非常简单的安装方式，无需破管，无需停水，客户可轻松实现灵活的管道流量的测量。产品还可以配备安装夹具，无需日常维护，长期提供可信赖，无飘移的测量。

应用领域：超声波式流量计 超声波热量计 超声波热量表

自来水厂；企业纯水，超纯水测量；空调系统热水冷冻水流量测量；石化，电力循环水测量等。

技术参数：

超声波式流量计 超声波热量计 超声波热量表

| | |
|------|-----------------------|
| | 性能规划 |
| 型号 | PROLEV700/PROLEV700-H |
| 流速范围 | 0~ ± 5m/s |
| 精确度 | ± 1.0% of reading |
| 管径范围 | 32mm~1000mm |
| 管材 | 碳钢、不锈钢、PVC |
| | 功能规范 |

| | |
|-------|------------------------|
| 输出 | OCT输出：0~5000Hz |
| 通讯 | 输出：4~20mA，负载750 |
| 电源 | RS-485通讯介面，支援Modbus协议 |
| 温度 | 10~36VDC或110~250VAC,1A |
| | 主机安装环境：-10 ~ + 50 |
| | 传感器介质温度：PROLEV700：0~50 |
| | PR |
| | OLEV700-H：0~100 |
| | 物理规格 |
| 主机 | 材质ABS,IP65 |
| 传感器 | 密封设计，IP68 |
| Cable | 9m(可加长到305米) |

超声波式流量计 超声波热量计 超声波热量表