

四川成都加气砖粘结剂生产厂家

产品名称	四川成都加气砖粘结剂生产厂家
公司名称	成都市军锐建材有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:弘肯 规格:25KG 产地:成都
公司地址	成都市彭州市升平镇昌衡村
联系电话	028-87828186 15928757322

产品详情

四川成都加气砖粘结剂生产厂家

宏肯加气砖粘结剂（加气砖粘合剂）是以水泥为凝胶材料，精选级配骨料，掺和料辅以高分子改性剂经科学配方在工厂条件预拌混合的加气砖砌筑用砂浆材料，现场使用只需加水拌合。具有与轻质砖、砌块砖极好的粘结性能和好的操作施工性能，较长的凉置开放时间，具有粘结力强、不起壳开裂、保水性好、施工方便、安全等特点，符合国家标准GB18582-2001和GB6566-2001，对提高建筑物的质量有很好的效果。广泛用于多孔，轻质，高吸水材料的基面砌筑。

加气砖粘结剂适用范围

本产品适用于加气混凝土砌块的砌筑。室内外轻质砖的装饰工程场所，室外施工后24小时内不能淋雨。并应在轻质砌筑砂浆施工约24小时后进行粉光砂浆施工。

加气砖粘结剂使用方法

- 1.砌块表面须平整、坚固、清洁、无油污和浮灰；
- 2.将加气砖粘结剂与水以4：1左右的比例搅拌成均匀浆料状，不得有结块存在，静置3-5分钟，使用前再搅拌。加水量会随天气，温度等外界条件而变化。一次搅拌量应在2小时内施工完的量为宜；
- 3.用专用刮刀将拌好的加气砖粘结剂浆料均匀铺抹在砌块上，在晾置时间内砌筑，注意校正好砌块水平和垂直度。

加气砖粘结剂参考用量

按底层砂浆3—5mm施工厚度计算，每平方加气砖施工面积的砂浆施工用量约为3.75—6.25kg。具体用量视砌块的尺寸不同。