

# 绍兴西门子6RA8031上电烧励磁专业上门维修

产品名称	绍兴西门子6RA8031上电烧励磁专业上门维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	西门子:6RA8031-6DV 功能:直流电机 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

### 产品简介

我司专业西门子6RA7085-6DV62-0维修

, 6RA7085-6DV62-0维修, 6RA7085-6DV62-0报警故障说明查询, 6RA7085-6DV62-0现场调试, 室内芯片级维修, 西门子专业维修工程师快速维修速度不稳, 不出力, 输出电压低, 烧可控硅, 无励磁电压, 烧保险, 无显示, 等故障。配件齐全, 技术一流, 可上门服务 产品详细信息

欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品维修价格 销售贸易地区; 上海/郑州/安阳/许昌/信阳/周口/洛阳/商丘/开封/平顶山/焦作/鹤壁/新乡 /濮阳/漯河/三门峡/驻马店/南阳/济源/湖北武汉/仙桃/黄石/咸宁/宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西/娄底/怀化/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳/常德/张家界/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州 /池州/浙江杭州/建德/富阳/临安/宁波/余姚/慈溪/奉化/温州/瑞安/乐清市/嘉兴/海宁/平湖/桐乡/湖州/绍兴市/诸暨/上虞/嵊州/金华/兰溪/义乌/东阳/永康/衢州/江山市/舟山/台州/温岭/临海/丽水/龙泉市/江苏南京/苏州/张家港/吴江/镇江/太仓市/昆山市/吴江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰兴市/姜堰市/靖江市/兴化市/泰州/淮安/宿迁/如皋市/高邮市/江都市/仪征市/通州市/海门市/启东市/山东济南/青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/萍乡/新余/宜春/抚州/吉安/赣州 , 可提供现场维修服务 上海志擎自动化专业西门子6RA7031维修 , 6RA7031维修, 6RA7031报警故障说明查询, 6RA7031现场调试, 室内芯片级维修, 西门子专业维修工程师快速维修速度不稳, 不出力, 输出电压低, 烧可控硅, 无励磁电压, 烧保险, 无显示, F030,F001,F018,F038,F050,F031,F005,F068,F052 , F004 , F011,F042等故障。配件齐全, 技术一流, 可上门服务。 故障报警参考 F001 电子板电源故障

F004 电源电路板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障 F007 过电压故障

F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障 F012 GSST2 电报故障

F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁 F031 速度调节器监控 F038 超速

F040 故障激活 F042 测速机故障 F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障 1.西门子直流控制器6RA70简介 目前,随着交流调速技术的发展,交流传动得到了迅猛的发展,但直流传动调速在诸多场合仍有着大量的应用。随着计算机技术的发展,过去的模拟控制系统正在被数字控制系统所代替。在带有微机的通用全数字直流调速装置中,在不改

变硬件或改动很少的情况下,依靠软件支持,就可以方便地实现各种调节和控制功能,因而,通用全数字直流调速装置的可靠性和应用的灵活性明显优于模拟控制系统。目前,以德国SIEMENS公司的6RA70系列通用全数字直流调速装置在中国的应用为广泛。

### 1.1 结构及工作方式

SIMOREG 6RA70系列整流装置为三相交流电源直接供电的全数字控制装置,其结构紧凑,用于可调速直流电机电枢和励磁供电,装置额定电枢电流范围为15至2000A,额定励磁3到85A,并可通过并联SIMOREG整流装置进行扩展,并联后输出额定电枢电流可达到12000A。6RA70直流控制器已经广泛应用与各行业,控制器的核心器件上已经在国内外得到可靠实例的证实,可靠性、安全方面较有保障。根据不同的应用场合,可选择单象限或四象限工作的装置,装置本身带有参数设定单元,不需要其它的任何阻力。设备即可完成参数的设定。所有的控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现。可选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小,结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱,箱内装入调节板,电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入/输出,模拟量输入、输出,脉冲发生器等,通过插接端子排实现。装置软件存放闪(Flash) - EPROM,使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。