

Sensidyne气体采样器价格 华仪通泰

产品名称	Sensidyne气体采样器价格 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

产品详情

美国SensidyneAIRCON-2 定点空气采样系统 产品参数：

流量范围2-30L/min

恒流流量2-30L/min

运行时间很小8小时

操作温度-20 ° C-45 ° C

存储温度-40 ° C-45 ° C

湿度0-95% 无凝结

显示电子压力显示、时间编程

键盘ACCEPT、PROG、TIME/PRESS、RUN/HOLD

控制流量调节

指示LCD显示、内置浮子流量计、错误提示、低电量提醒

尺寸10.8x26.0x19.1cm (宽x长x高) 重量5.4kg

电池模块：0.9kg输入电压115-230VAC充电时间14小时（使用中）

8小时（待机）

美国Sensidyne LFS-113 空气采样泵是一款低流量个体及定点空气采样泵，可采集粉尘及各种毒气，此款采样泵广泛应用于疾控中心及环境监测站大气粉尘及毒气收集。

美国Sensidyne LFS-113 空气采样泵产品特点：

- 恒流采样时，流量误差值控制在 $\pm 5\%$ 内
- 具采样时间显示功能，可计算至秒。
- 流量误差超过设定流量的 $\pm 5\%$ 以上或电量不足时30秒内自动停机。
- 具双过滤系统，确保采样器内部不受污染。
- 机体附有吸附管切割装置，不需另带其它切割工具。
- 无脉冲现象，并可连接吸附瓶Impinger采样。

美国SensidyneAIRCON-2 定点空气采样系统 产品特点：

美国SensidyneAIRCON-2 定点空气采样系统具有强力恒流量2-30公升/分采样泵，可手提及程序设定。

美国SensidyneAIRCON-2 定点空气采样系统可用于定点粉尘及毒气采样，很高流量可达30L/min.

? 可程序设定AirCon-2采样—AC电源，此型具按键及LCD显示，可设定开始采样时间及停止时间，中途暂停，延迟关机及重复采样程序的次数

? 可程序设定AirCON-2采样泵 1—DC电源，此型与 AC 可程序设定采样泵的功能相同，Gilair空气采样泵多少钱，但其操作电源是来自12VDC的电池组 2，但亦可加装电源组充电器 3以AC供电操作

? 强力恒流量2-30公升/分采样泵，可手提及程序设定

? 流量准确控制功能（上述各型都具有此一功能）可准确控制控制流量在设定值的 $\pm 5\%$ 之内

? 独特可耐背压达7psi且流量可准确控制设定值的 $\pm 5\%$ 之内的采样泵

Sensidyne气体采样器价格-华仪通泰(优质商家)由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司(www.511718.com)是从事“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：王经理。