

呼市钢筋混凝土 钢筋混凝土桥 金水河阳光

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 呼市钢筋混凝土 钢筋混凝土桥 金水河阳光 |
| 公司名称 | 呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内 |
| 联系电话 | 13804718588 |

产品详情

加气混凝土砌块简介

加气混凝土是一种轻质多孔的新型建筑材料，具有容重轻、保温效能高。吸音好多具有一定强度和可加工等优点。可以制作成墙砌块、墙板、楼板、屋面板、保温块和保温管等制品。

目前加气混凝土在我国已开始广泛用于工业与民用建筑气作为承重或非承重的结构材料和保温材料，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。随着我国建设事业的飞速发展，对建筑材料的需求量日益增加，对其质量要求越来越高。但是目前我国建筑材料生产中，小砖小瓦仍占主要地位，建筑业的发展受其制约，从而远远落后于其他工业部门，表现在劳动强度大、生产效率低、基建周期长、建筑功能差。为此，钢筋混凝土桥，党和政府十分重视建筑业的改革，要求发展轻质、高强、多功能的新型建筑材料，建立适合我国具体情况的先进的建筑体系，以加速我国建筑业的发展。近年来，我国砌块建筑，大板建筑、轻板框架建筑等体系有了很大的发展，呼市钢筋混凝土，涌现出大批新型建筑材，其中，加气混凝土具有很重要的地位。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，钢筋混凝土价格，获取更多优惠哟~~~

加气块施工要点

1测量放线

结构经验收合格后，把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净，并根据设计图纸进行墙身、门窗洞口位置弹线，同时在结构墙柱上标出标高线。

2设置坎台

外墙体及涉水房间墙体底层为混凝土坎台，其余部分墙体底层砌筑防渗性能较好的实心砖坎台，坎台高度约为500px，用于找平、防潮、防渗，再施工上部砌体。

3立皮数杆

在各转角处，且间距不超过15m设立皮数杆，并拉通线。在皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。

4排砖

砖砌组合不当会影响砌体稳定性。如果在砌筑砌块时，排序不合理，砌块间咬合不牢，就会降低砌体整体稳定性。

一皮砌筑时应试摆，按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不足整块的用手锯或切割机等工具锯裁成需要的尺寸。

5砂浆拌制

为保证砂浆质量，现场砌筑及抹灰均采用干混砂浆，由专人操作砂浆搅拌机，并严格控制水灰比，在一般气温条件下，搅拌好的砂浆在2小时内须使用完。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

蒸压砂加气混凝土板材、砌块的经济效果

蒸压砂加气混凝土板材、砌块，几何尺寸精，应用和推广干法施工技术，能满足薄层灰缝干法施工的要求，可达到砌体灰缝厚度1-3mm的要求，并能直接在砌体内墙进行薄层抹灰，抹灰厚度2-3mm，达到节约粉刷成本的目的。砌筑粘结剂强度高，钢筋混凝土施工，可连续砌筑，不受一次砌筑高度的限制，提高了施工速度，降低了劳动强度，并具备良好的加工性，可任意切割、可锯、可镂，便于管线埋设，而且首开墙体自保温先河（墙体的保温与建筑物同寿命同期），是实现建筑节能与结构一体化经济、理想的建筑节能产品。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼市钢筋混凝土-钢筋混凝土桥-金水河阳光(优质商家)由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!