

吹淋室厂家 雅宁净化 南宁吹淋室

产品名称	吹淋室厂家 雅宁净化 南宁吹淋室
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

冷板烤漆风淋室的结构说明

1. 风淋室由箱体、不锈钢门、膏效过滤器、送风机、配电箱喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为乳白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细军带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品？

风淋室一般包括哪些售后问题

风淋室的售后问题一直是用户比较头疼，作为每天必用的工业设备，再好的设备也有出问题的一天，特别是像风淋室这种设备，因为还没有统一的行业标准，不同的风淋室厂家所用的主要配置都会有所不同（最典型的比如风淋室的主电路板和副电路板），因此出现问题都只能找当时所买的风淋室厂家，万一有些厂家倒闭了那就只能更换新的风淋室，所以在此也劝告用户买风淋室一定得对厂家考察详细；

一般风淋室厂家所提供的风淋室质保同一般工业设备一样，只有自然问题才可以免费处理，有点品牌知名度的厂家都是免费上门维修，但是也有部分问题厂家是不给予免费维修，在双方协商给予有偿售后：

- 1、风淋室箱体在安装验收后受外加影响以致变形、穿孔、挂花、掉漆；
- 2、门及门框受到外力变形、穿孔、玻璃撞碎；
- 3、使用不当造成门锁变形或断裂，锁舌卸掉，以致门锁无法正常工作；
- 4、控制面板上开关打烂或者打裂，全自动吹淋室，指示灯擦裂或打烂；
- 5、时间继电器按键按烂，以致无法复原；
- 6、日光灯及灯罩撞裂或者打烂；
- 7、接错线烧坏变压器及风淋室所有配件；
- 8、自行移动箱体，以致风淋室无法正常工作；
- 9、自行改动电路，以致风淋室无法正常工作；
- 10、其他人员攀爬风淋室造成门下垂、门拉手松动脱落；
- 11、其他人为因素造成的风淋室故障。

风淋室俗称风淋门，风淋房，英文名为 AIR SHOWER。

风淋室简介：风淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室历史：第一台风淋室面世于1892年，当时美国国房部门在多次研发某高精度设备时屡试屡败，最终检测出由于生产环境含有颗粒物，导致精度远理想化。最终经几相关部门最终设计出第一间无尘车间及第一台风淋室。

风淋室发展：自有了无尘车间及风淋室的概念后，各行各业为了提高自我竞争力，不断对无尘车间有新的认识及突破，吹淋室厂家，经200多年以来，风淋室已经广泛应用于各高/中/低要求无尘车间内，风淋室也已经被国际多行业（QS、GMP等）标准纳入必配硬件设备。

近年来，南宁吹淋室，风淋室的发展越发人性化，发展越来越使人喜欢。特别是智能语音风淋室的语音提示，可以让有次序的完成吹淋除尘过程，达到理想的净化效果，特别是经过过滤器过滤后的干净流体，可以通过旋转喷嘴来从各个方向喷淋，可以清除尘埃例子，然后再将尘埃例子通过高效过滤器进行过滤，然后循环到风淋室。

智能语音的特点就是全自动控制，吹淋时双门紧锁，由红外线进行感应进行吹淋工作，还有不锈钢的半玻璃门自动关闭程序，全程透明视窗，软件进行全程操控，LED屏显示和方便的设置吹淋时间，净化吹淋室，可以自由调控，内部风道高速低噪音，增加了风淋效率。

人性化的控制面板，设计上符合人性化操作，清晰的指示灯，能给风淋流程中的人员起到重要

的指挥作用，还有软按键式的时间继电器，方便二次操作。

还有高度洁净保持能力，高风速运作，高效的过滤器拥有二次过滤能力，还有低阻力隔板会提高高效过滤器的过滤效率，过滤能力高达99.99%，确保净化级别。不仅仅如此，还配有多角度可调控的喷嘴，大风量降噪风机，吹出速度高达25M/S。

风淋室应用及作用：风淋室应用于微电子、光电、半导体、制药、食品、化工、航空、汽车、印刷、实验室等各个无尘车间与非无尘车间、阶梯洁净度车间中，用于从低洁净度房间进入高洁净度房间过程中除去人各部位大于0.3微米粉尘颗粒，以免人员进入洁净房后带去污染。同时也起到气流缓冲作用，因为在人开门的过程中，附带有空气的流动，风淋室很好的把气流流动停于风淋室内部，很好的避免了空气流动所带来的空气污染。

风淋室工作原理：风淋室之所以能除去进出人员身上各部位粉尘，与风淋室内部有一套两级过滤循环系统有着密切关系，风淋系统所吸入的风经出高两级过滤器过滤后，然后经风淋喷嘴吹出，经过风淋喷嘴的压缩后，所吹出的风速达到25M/S。根据国际联盟多次试验，大于0.3微米尘埃在此风速下能被带走99.999%，因此风淋风速在国际标准不应低于25M/S。另GMP、QS等无尘车间配套风淋需带有杀菌系统，随着科技的提高，产品要求的提高，如今多行业无尘车间使用的风淋室需要配有臭氧或者杀菌灯作为杀菌系统，以便除去风淋系统内部所藏有的细菌，以免污染无尘车间。

未来的风淋室会朝向更加智能化方向发展。一般常用的风淋室分为“普通型”和“连锁型”两类：普通型采用手动启动吹淋的控制方式，个别操作者会选择“不经过吹淋就离开”的逃避方式，这使得洁净区的空气洁净度难以保证，甚至可能会影响到产品的质量。

智能连锁型风淋室中，通常是在进、出两侧门上装有电磁锁，当任意一扇门打开时，另一扇门即处于闭锁状态而无法开启，故此称为“连锁”。当使用者进入风淋室，门关闭后即自动启动吹淋，此时两侧门均处于闭锁状态，直到吹淋结束后，门才能开启。采用这种控制方式，实现了强制吹淋的过程，保证了洁净区始终处于理想的空气洁净状态。

此外，你可以自由设置吹淋时间，自由调整吹淋度，从而达到最满意的效果。

吹淋室厂家-雅宁净化(在线咨询)-南宁吹淋室由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司(www.dgync.com)是广东东莞工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雅宁净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雅宁净化更加美好的未来。