

龙岗坪山白铁 深圳瑞通工业环保通风设备 白铁风管批发

产品名称	龙岗坪山白铁 深圳瑞通工业环保通风设备 白铁风管批发
公司名称	深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓龙湾路15号
联系电话	13530804186

产品详情

合理设计排水管道坡度

中央空调的冷凝水排放依靠重力作用排走，因此排水管道需要设计合理的坡度，国家规定排水管的坡度要求为1/100，假如排水管道长度为10米，那么离排水点最远端比最近一端应该高10cm。

排水管道要设置排气孔

前边已经说到，排水是利用重力作用完成的，这就涉及到压强作用，为了平衡管道内部与大气压强，需要在排水管道上设置排气孔，一般3米设置一个排气孔，这样可以使排水顺畅。

排水测试

当完成中央空调排水管道布置后，需要做排水测试，检查管道坡度是否足够，以及管道的密封性，确保能正常排水和不会漏水。

钢结构厂房在夏天如何通风降温？钢结构厂房在夏天如何通风降温？我们都知道保持舒适的温度对于人体是很重要的，白铁降温通风工程，那么如何能让钢结构厂房达到通风降温的效果呢，以下几种方法可以达到，我们来看一下。工具/原料钢材钢结构方法/步骤加厚隔离法：给钢结构厂房屋面加盖保温棉，一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉，常用厚度为50mm，75mm，白铁中央空调管道，100mm，密度为10kg/m³。保温棉板能隔绝大部分的太阳光辐射和传导热量，减少室内形成温室效应。从而极大的降低厂房的温度，改善钢结构厂房的内部气温。加装保温棉的彩钢板钢结构屋面具有冬暖夏凉的作用安装通风设施：由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气，这些热气和水蒸气如果不及时排出，就会在厂房内累积，从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。

深圳市瑞通坪山新区通风设备公司是一家集设计，制造，安装，维修一条龙的专业公司，业务已扩展到珠江三角洲。

2008年成立以来，在不断对产品进行研制开发和技术改造的同时，引进一系列先进风管及其零配件的加工设备，

改进了传统的风管制作和安装工艺，使其安装变得简洁，便利，美观。随着技术的革新，产品质量的不断提高

主要经营范围：空调通风工程

空调通风系统工程，龙岗坪山白铁，中央空调系统工程，工业通风环保工程

厂房/车间通风换气，集尘除尘，水帘负压降温，白铁风管批发，环保空调工程

公司“以质量求生存，以信誉求发展，向管理要效益”的经营理念，倡导“诚信，务实，开拓，进取”的企业文化理念，

愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。欢迎来人来电垂询

龙岗坪山白铁-深圳瑞通工业环保通风设备-白铁风管批发由深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部提供。龙岗坪山白铁-深圳瑞通工业环保通风设备-白铁风管批发是深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部（www.psruitong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘展雄。