

永康白铁通风 通风管道选购认准鑫顺 白铁通风管道

产品名称	永康白铁通风 通风管道选购认准鑫顺 白铁通风管道
公司名称	永康市鑫顺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康九龙南路5号
联系电话	15088232370

产品详情

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风管道风压、风速、风量测定方法

测试孔和测定点

由于速度分布的不均匀性，压力分布也是不均匀的。因此，必须在同一断面上多点测量，然后求出该断面的平均值。

1圆形风道

在同一断面设置两个彼此垂直的测孔，并将管道断面分成一定数量的等面积同心环，白铁通风管道制作，对于圆形风道，测点越多，测量精度越高。

2矩形风道

可将风道断面划分为若干等面积的小矩形，测点布置在每个小矩形的中心，白铁通风工程安装，小矩形每边的长度为200mm左右，永康白铁通风，圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享镀锌铁皮风管安装注意事项

风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔（孔距不大于150mm）、组装、焊接、钻孔。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风工程施工过程注意事项

管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工开槽法、机械开槽法。

密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，白铁通风管道，应用胶带接片进行固定，胶带最大为300mm，每边至少1个。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康白铁通风-通风管道选购认准鑫顺-白铁通风管道由永康市鑫顺通风设备有限公司提供。永康白铁通

风-通风管道选购认准鑫顺-白铁通风管道是永康市鑫顺通风设备有限公司（www.0579cj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。同时本公司（www.yktfsb.com）还是从事浙江通风管道安装，螺旋通风管道，浙江通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。