

冷风机风口批发

产品名称	冷风机风口批发
公司名称	永康市鑫顺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康九龙南路5号
联系电话	15088232370

产品详情

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风工程施工过程注意事项

加固

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道管道进行加固。通常节能消音通风管道系统管道可采用以下方法来进行加固：

- 拉杆加固法，它是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固。
- 框架加固法，即采用轻钢龙骨加固。
- 抱合加固法，即采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。
- 防下垂加固法，它用于特殊管道的加固，如变径管道加固和迂回管道加固。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通

风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享通风工程施工过程注意事项

管板材的开槽

板材开槽的种类有三种：一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。板材开槽的方法有两种：手工开槽法、机械开槽法。

密封

节能消音通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。在管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，冷风机风口批发，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带最大为300mm，每边至少1个。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

永康鑫顺通风设备有限公司是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业通风工程公司。

【通风管道】【冷风机】【通风器】【净化器】【光解催化除臭净化器】【铝合金风口】【防火阀】

鑫顺通风设备公司与您分享镀锌铁皮风管安装注意事项

风管安装过程中，进行风管分段检漏测试。风管制作安装后，要检验合格才交付下步保温工序。

风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求，吊杆制作好后，根据风管的布置位置进行安装，水平风管的间距不大于3m，垂直风管不大于4m。

公司生产能力强，价格合理，欢迎新老用户合作共赢。

冷风机风口批发由永康市鑫顺通风设备有限公司提供。冷风机风口批发是永康市鑫顺通风设备有限公司（www.0579cj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。同时本公司（www.ykftgd.com）还是从事工业冷风机，水帘冷风机，车间冷风机的厂家，欢迎来电咨询。

