

江阴巨人建材 铝箔网格布销售 铝箔网格布

产品名称	江阴巨人建材 铝箔网格布销售 铝箔网格布
公司名称	江阴巨人建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号
联系电话	13921220918

产品详情

江阴巨人建材有限公司经销批发的岩棉板、铝箔夹筋、白膜夹筋、玻纤布、编织布、方格布、胶带畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江阴巨人建材有限公司经销的岩棉板、铝箔夹筋、白膜夹筋、玻纤布、编织布、方格布、胶带品种齐全、价格合理。顾名思义，A级防火保温材料即属于防火等级为A级的防火保温材料。A级保温材料主要有A1级和A2级材料。A级材料包括A1：单体无机不燃；A2：复合有机不燃，即复合材料。A3级：改性酚醛防火材料。

1980年以前，我国保温材料的发展十分缓慢，为数不多的保温材料厂只能生产少量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、矿渣棉、超细玻璃棉、微孔硅酸钙等产品，铝箔网格布出售，矿棉厂很少，生产能力不足万吨，散棉、硅酸钙绝热材料也只有3家，年产8000立方米。产品数量、质量都满足不了要求。

江阴巨人建材有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。江阴巨人建材有限公司专业从事铝箔夹筋、铝箔玻纤布、铝箔编织布、铝箔网格布、铝箔胶带、铝膜二复合的生产和销售，欢迎来电咨询！

1、保温效果

保温效果是外墙外保温质量的一个关键性指标。所以应采用满足当地节能设计标准的保温材料，在施工过程中严格控制施工工艺，铝箔网格布销售，避免产生局部热桥现象。

2、稳定性

与基层墙体牢固结合，是保证保温层稳定性的基本环节。对建筑物面层要仔细检查，如果面层存在空鼓、疏松情况，铝箔网格布，必须认真清理，以确保保温层与墙体紧密结合。外墙外保温体系应能抵抗当地最不利的温度与湿度条件下、承受风力、自重及正常碰撞等各种内外力相结合的负载，在如此严酷的

条件下，保温层仍不与基底分离、脱落。

3、防火性能

尽管保温层处于外墙外侧，防火处理仍不容忽视，在采用B级材料做外保温材料时，必须采用有阻燃性能的板材，应采用燃烧性能为A级的材料在每层设置水平防火隔离带。

4、湿热性能

外保温墙体面层、接缝处、孔洞周边、门窗洞口周围等处，铝箔网格布多少钱，应采取严密的措施，使其具有良好的防水性能。

5、温度效应

外墙外保温墙体应能耐受当地最严酷的气候及其变化。无论是高温还是严寒的气候，都不应使外墙外保温体系产生不可逆的损害或变形。为避免表面温度的变化产生的变形使表面出现裂纹，应设置伸缩缝。在门窗口、边角处、穿墙管等部位，为避免墙体变形及抹灰接缝处产生裂纹，应采取措施。

江阴巨人建材(图)-铝箔网格布销售-铝箔网格布由江阴巨人建材有限公司提供。江阴巨人建材(图)-铝箔网格布销售-铝箔网格布是江阴巨人建材有限公司（www.jyjuren.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。