

脉冲布袋除尘器 马鞍山布袋除尘器 安徽缘清

产品名称	脉冲布袋除尘器 马鞍山布袋除尘器 安徽缘清
公司名称	安徽缘清节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区大杨镇照山社居委B区26幢16号
联系电话	18655168863

产品详情

除尘布袋尺寸分布越宽，脉冲布袋除尘器，说明粒子的大小差别越大，过滤越不容易，因此需用预处理法加以改善。粒子的形状：粒子的形状对其表面积有重要的影响。表达实际粒子形状的简单方法是与球体相比较。就是说，应将等价球概念扩展到粒子的面积和体积的表达上。比表面积：固体表面由于其化学构造和几何学构造的缘故，而具有吸附性、触媒作用、附着性以及润湿性等各种特性。固体粒子的表面积与其体积之比称为比表面积。除尘骨架比表面积可用来评价固体表面的上述特性，如硅藻土就是因为比表面积大而成为很好的助滤剂。

除尘布袋的维护：

受地域气候差异的影响，要求除尘器的密封性要好、箱体保温，马鞍山布袋除尘器，防止除尘设备局部降温结露。

除尘布袋安装完成，脉冲布袋除尘器厂家，除尘设备开始运行前，应选用石灰粉、滑石粉对除尘布袋进行预喷涂。除尘布袋使用效果的好坏不但与除尘布袋本身的质量有关，与除尘器的合理设计，以及除尘布袋的安装、运行维护有关。

除尘骨架竖筋的根数应根据滤料的材质来进行合理搭配，且光滑平整，有足够的强度，垂直度达行业标准，与除尘布袋配合良好。

花板平整、花板孔内表面光滑，花板孔距箱体壁、花板孔之间有一定的距离，以防止花板误差、骨架倾斜，导致除尘布袋之间相碰使除尘布袋磨损。

除尘布袋的维护：

1、除尘布袋底与灰斗之间应有的距离，灰斗内应有高低位料位计，灰斗内积灰过多时，应及时卸灰。

2、安装除尘布袋之前，现场应整洁，布袋除尘器价格，除尘布袋骨架喷吹管等设施摆放有序，除尘设备中的杂质清理干净，安装过程应井井有条，不能有影响滤安装的交叉作业等。

3、为消除烟气中可能出现的火花，有效的防范措施，是在烟气进入除尘器之前安装火花捕集器，把火花从烟气中除掉。

脉冲布袋除尘器-马鞍山布袋除尘器-安徽缘清由安徽缘清节能环保科技有限公司提供。脉冲布袋除尘器-马鞍山布袋除尘器-安徽缘清是安徽缘清节能环保科技有限公司（www.ahyuanqing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。