

带式压滤机设备 带式压滤机 方盛天然环保科技

产品名称	带式压滤机设备 带式压滤机 方盛天然环保科技
公司名称	山东方盛天然环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道铁园路112号
联系电话	13356757527

产品详情

带式压滤机絮凝剂消耗量

絮凝剂消耗在离心机中。由于离心力场大，可以将细污泥与水分离。因此，絮凝剂的用量较少。通常，混合污泥的剂量为1.2kg。/tds左右，污泥回收率在95%以上，脱水后泥饼的含水率为65%~80%；并且为了增加处理能力，带式压滤机设备，过滤带不能太密集地编织以防止细小的污泥。漏网时，必须加入更多的絮凝剂，带式压滤机，使污泥形成更大的絮状物。一般来说，带式压滤机设备价格，混合污泥脱水的投加量大于3kg/tds，污泥回收率约为90%，脱浆后泥饼含有水。率约为80%。

带式压滤机过滤机构

过滤机构由滤板、滤框、滤布、压榨隔膜组成，滤板两侧由滤布包覆，需配置压榨隔膜时，一组滤板由隔膜板和侧板组成。隔膜板的基板两侧包覆着橡胶隔膜，隔膜外边包覆着滤布，侧板即普通的滤板。物料从止推板上的时料孔进入各滤室，固体颗粒因其粒径大于过滤介质（滤布）的孔径被截留在滤室里，滤液则从滤板下方的出液孔流出。滤饼需要榨干时，除用隔膜压榨外，还可用压缩空气或蒸气，带式压滤机设备处理效果，从洗涤口通入，气流冲去滤饼中的水份，以降低滤饼的含水率。

带式过滤机全封闭清洗站提供连续皮带清洗，高压SS喷嘴，内部清洁刷，消除噪音和过喷的特殊密封，以及方便维护的检修面板。在操作期间可以容易地调节可变楔形压缩区域以设定脱水间隙，从而优化材料加工速率和性能。可更换的聚丙烯排出叶片在整个皮带宽度上延伸并且是平衡重的。干饼排放是标准配置，可选择排放增稠的可泵送污泥。带式过滤机的重型分体式枕块球面滚子轴承均为单一尺寸。高效

的密封装置可保护轴承免受外部污染物和水的影响。

带式压滤机设备-带式压滤机-方盛天然环保科技(查看)由山东方盛天然环保科技有限公司提供。山东方盛天然环保科技有限公司(www.vqhb.com)是山东 潍坊 ,污水处理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在方盛天然环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创方盛天然环保科技更加美好的未来。同时本公司(www.rqqfcj.com)还是从事平流式气浮机,溶气气浮厂家,气浮设备的厂家,欢迎来电咨询。