

## GreenPrima 热风循环干燥箱

产品名称	GreenPrima 热风循环干燥箱
公司名称	戈普仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:UN65/UN130 温度波动: $\pm 0.25$ 温度范围:+5-300
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）
联系电话	021-39597199 18616987136

## 产品详情

GreenPrima 热风循环干燥箱是采用强制对流方式的通用干燥箱，采用强制对流方式可取得较高的干燥效率，升温速度快。同时采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的雾。即使当满载的情况下，仍可以较大限度的确保温度恒定性。鼓风干燥箱广泛应用于科研院校、化验室、工矿企业对各种产品和材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下干燥和恒温试验。鼓风干燥箱主要用途:干燥、培养、温热、实验、提证、消毒、老化、烧烙、检验、硬化、储存、科研等；

产品特点：热风循环干燥箱，鼓风干燥箱，通用干燥箱

- 强制对流的电子控制式APT.line内腔预热技术；
- 四方向大面积加热，温度分布均匀；
- 独特门封设计，防止热量损失；
- PID微电脑控制器，带0至100小时整体式计时器；
- 温度控制范围：室温 +5 至260 或plus款室温 +5 至300 可选；
- 全不锈钢内胆，坚固耐用，内壁圆角设计，便于清洁；
- 三重过温保护及开门报警功能，以保证样品及工作场所的安全；
- 具有新鲜空气进入箱体及废气排放功能；
- 具有透明钢化玻璃观察窗及程控功能可选；

· 具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口，打印机间隔时间可调；

技术参数：热风循环干燥箱，鼓风干燥箱，通用干燥箱

型号

UN65

UN130

UN230

UN400

UN700

不锈钢

内腔

容量 L

65

130

230

400

700

宽 mm

420

540

630

780

高 mm

390

450

600

820

1420

深 mm

630

zui大 / 标准搁板数

4 / 2

5 / 2

7 / 3

8 / 4

9 / 5

不锈钢

外壁

宽 mm

550

650

750

940

770

850

1000

1360

1960

700

760

780

其它数据

功率 (加热时) U/S W

1400

2000

2500

观察窗

有

净重 kg

50

72

80

90

毛重 kg

58

75

85

95

105

温度精度

显示分辨率

0.1

温度稳定性

$\pm 0.25$

温度均一性

设定值  $\pm 1.5\%$

安全装置

数显温度校正、传感器开路、短路报警、高温保护和低温报警、换气装置、漏电保护、停电恢复

可选装置

RS232/RS485通讯接口及软件，温度编程控制，测试孔

热风循环干燥箱，鼓风干燥箱，通用干燥箱