

## gss2a主动防护网 rxi150被动防护网

产品名称	gss2a主动防护网 rxi150被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

gss2a主动防护网 rxi150被动防护网，+++实体厂家+++我们建泰丝网厂家生产销售安装边坡防护网10余年，积累了大量经验，日生产边坡防护网各种型号各30000平方米，边坡防护网，我们更专业，期待您的来电咨询。

gss2a主动防护网 rxi150被动防护网，开放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面的原有植被生长条件，同时也有利于地下水的排泄。型号专用化，针对于不同的地形环境，地质条件和防护要求的不同，形成不同类型的系列货系统产品，且系统构件实现标准货配置。构件无需在场内二次加工，适应工厂化生产趋势。SNS边坡防护网柔性和灵活布置的特征能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般无需施工开挖，具有很好的适应性。

主要是采用钢丝绳网，还有高强度的热镀锌钢丝绳，采用不低于AB级别的防护的方法，然后以纵横交错的 16和 12支撑钢绳，按照坡形布置成网柜的模式，并采用规格是4\*4m的主动边坡防护网冯合进行与张拉的。让系统对坡面施加一定的方向预紧压力，这样就提高了危岩的稳定性能了，从而防止落石的发生。

我们可以采用以下的方法进行防护：锚杆施工一般采用手风钻造孔，人工安装，锚杆安装要求稳定。锚杆安装完成后即可进行成品网片的安装，固定。成品网片直接采用8t吊吊运到图纸规定的位置，并利用网片上环孔等固定在钢结构上。钢结构与边坡锚杆间用直径不小于16mm的钢丝绳锚杆连接固定。

通过周边和内侧局部锚固将柔性网系统自然覆盖 披挂 于坡面，甚至可仅采用上沿锚固和上沿支撑绳作为悬挂支承，形成简单的“窗帘”式结构。既凭借系统自重覆压作用给潜在崩塌滑落体提供一定的稳定加固作用，部分限制崩塌的发生，又允许落石在系统与坡面构成的相对封闭空间内有一定限制地顺坡滚落。

系统广泛用于铁路、公路、矿山、水电站工程边坡防护以及大型场地边界围栏。被动防护网以镀锌高强度钢丝绳为主要材料，其具有高韧性、高防护强度、易铺展性等优点。被动防护网适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外。

gss2a主动防护网 rxi150被动防护网，  
建泰丝网，是一家专业的生产厂家，1m<sup>2</sup>就可以起批，并且报价速度还快，10分钟之内就可以报价。