

玻璃钢格栅8园林绿化玻璃钢格栅8玻璃钢格栅特点

产品名称	玻璃钢格栅8园林绿化玻璃钢格栅8玻璃钢格栅特点
公司名称	河北奋达环保设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:奋达 尺寸:可定制格栅尺寸 产地:河北枣强
公司地址	枣强县中小企业园
联系电话	15175819995

产品详情

玻璃钢格栅板是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，它可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。

玻璃钢格栅板

1、凹槽标准型

是一种经济通用型防滑标准玻璃钢格栅板，上表面是可以防滑的内弧形面，表面的两条刃状物在模制过程中形成，其使用范围非常广泛，如水处理厂、生活小区、电镀厂、污水处理厂、化工厂等等领域。

2、加砂覆面型

在玻璃钢格栅板的上表面加入石英砂，应用于油污、斜坡环境或在有较高的防滑保护要求的地方；特别是在潮湿的、多油的、冰冻环境中有很好的防滑效果。加砂面格栅板应用领域：桥面、楼梯踏板、沟渠盖板、地板等等。

3、平面型

是一种上下面均为平滑表面的玻璃钢格栅板，主要应用于建筑装修、机器走道、栅栏、围墙等领域。

4、微孔型

双层微孔型格栅，由于开孔率减少，可以降低高空危险物品穿过网格孔掉落的机会，应用在高空走道等区域是非常理想的，可以防止重物坠落；这种双层微孔格栅也非常适用于有车轮行走的地方，可以有效减

少震动。

该类型的格栅三种表面可供选择---凹槽型、加砂型和平面型。

5、菱纹/加砂覆面盖板型

加盖的玻璃钢格栅板用于需要防止一些细小的工具或物体穿过格栅孔落到下面；或是阻挡地下的异味；以及机动车辆过道。其表面可以是平面的、镜面加工的、菱形花纹防滑面、还有加砂防滑的。

洗车房玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂（包括间苯型、邻苯型、基型和酚醛型、双酚A等）为基体，以玻璃纤维粗纱（中碱或无碱）为骨架在定制模具上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。

- 1、洗车房专用玻璃钢格栅属于“加强型”的，它比普通的工业型格栅质量好一些。
- 2、洗车房玻璃钢格栅用的是8-9层玻璃纤维丝的，采用中碱丝或高碱丝，树脂：填料=1:1；普通的工业形格栅玻璃纤维丝6层，采用高碱丝，树脂：填料=1:1.25。这种洗车房专用玻璃钢格栅每平方承重能达到3.5吨。
- 3、洗车房玻璃钢格栅也叫洗车店玻璃钢格栅、洗车场玻璃钢格栅、洗车行玻璃钢格栅，根据使用场合来命名的。
- 4、一般小车位尺寸：2.45*4.89、2.45*5.5，大车位：2.98*6、3.66*6.1、4*8等。我公司致力于产品质量的同时，也提供洗车位地沟设计图，方便客户安装。
- 5、洗车房玻璃钢格栅高强度承重板的规格：38*38*38
- 6、洗车房玻璃钢格栅整板尺寸：1220*3660和1000*4000
- 7、洗车房玻璃钢格栅支撑间距：间距≤35cm
- 8、洗车房玻璃钢格栅的特点：耐腐蚀轻质、高强、且便于切割、安装，耐老化、阻燃、内外均一的颜色、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

洗车场玻璃钢格栅安装具体方法：

- （1）首先挖好设计好的地沟（可向我公司咨询获取专业地沟设计图）
- （2）将长方形的地沟做横向或者竖向支撑（支撑的间隔距离在350-400mm之间为宜）
- （3）将玻璃钢格栅平铺在地沟上