氨氮.COD.总磷.测定仪

产品名称	氨氮.COD.总磷.测定仪
公司名称	广州万慕仪器有限公司
价格	31500.00/个
规格参数	万慕仪器:窄带干涉光学系统 TGM:消解仪温度PID控温 佛山禅城张槎:具有断电不丢失功能
公司地址	佛山市禅城区张槎一路华南生命科学园
联系电话	18125756844

产品详情

产品型号：TGM-5000

生产厂家：万慕仪器

该仪器液晶显示，消解器和主机分体设计、内置曲线、自带打印机、USB接口上传数据，广泛适用于环境监测、污水处理、大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水及大专院校、科研单位等部门。

1. 测定仪与消解仪分开，不影响光学系统的稳定性。

2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

3. 消解仪温度PID自动控温、及时、精度高。

4. 操作简单省时。消解比色不需要换管。

5. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

6. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。

7. LED大屏液晶显示，操作方便直观。

8. 具有出厂工作曲线恢复功能。

9. 具有打印功能，可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

10. USB接口，可连接电脑。

1、 测量范围：（超过稀释测定）

2、 COD：5～2000mg/L；氨氮：0.02～25mg/L总磷：0.00～10mg/L

3、 示值误差：COD：≤±5％；氨氮：≤±3%；总磷: ≤±5%

4、 重 复 性：≤3%

5、 抗氯干扰：≤～2000mg/L（COD测定）

6、 温控系统：室温180°C可设定，COD消解温度为165°C，总磷消解温度120°C。

7、 控温精度：±0.5°C

8、 控温时间：（1～999）min可调

9、 消解时间：COD为15min，总磷为30 min

10、 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

11、 批处理量：16个水样

12、 环境温度:5～40°C；

13、 相对湿度: ≤85%；

14、 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz；

15、 外形尺寸：测定仪 340mm×250mm×130mm

16、 消解仪（DIS-16型）216mm×320mm×146mm

17、 重量：主机4kg 消解仪6kg

18、 功耗： ＜500W