

不锈钢法兰生产厂家

产品名称	不锈钢法兰生产厂家
公司名称	盐山县博岩管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	DN100:108-114 带颈法兰:DN150 对焊法兰:DN250
公司地址	沧州河北省盐山县北二环盐塔路路口
联系电话	0317-5128658 15350750588

产品详情

在管道工程中不锈钢法兰凸缘主要用于连接的管道。需要连接的管道，各种安装的凸缘，低压管道可以使用连接到所述凸缘的导线，使用超过4公斤压力焊接法兰，密封点之间的两个凸缘，然后用螺栓紧固。不同的压力凸缘，具有不同的厚度和使用不同的螺栓泵和阀和管道连接，这些部分的设备，还做相应的凸缘的形状。不锈钢（Stainless Steel）：ASTM A182 F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8。

304L是一种比较通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。具有良好的加工性能和可焊性。板式换热器、波纹管、家庭用品、建材、化学、食品工业等。双相钢法兰、不锈钢304L法兰，316L美标带颈对焊法兰，304L松套平焊法兰，活动法兰，带颈对焊凸凹面法兰，带颈平焊法兰，304L环连接对焊法兰，突面法兰，异径管法兰，321对焊法兰，316L平焊法兰，承插焊法兰，凹凸面法兰，对焊环松套法兰，法兰盖，盲板，8字盲板。

带颈平焊法兰同板式平焊法兰一样也是将钢管、管件等伸入法兰内通过角焊缝与设备或管道连接的法兰。带颈平焊法兰的密封面形式有：突面(RF)、凹面(FM)，凸面(M)、榫面(T)，槽面(G)，全平面(FF)。带颈平焊法兰的口径范围：DN10~DN600。PN系列 PN2.5~PN40；Class系列Class150~Class1500法兰材料：碳素钢、珧钼钢、304、316、304L、316L、321、347、CF8C。 [1] 优点：带颈平焊法兰也属于平焊法兰，因为有个短颈，从而提高了法兰的强度改善了法兰的承载力度。所以可以用于更高压力的管道上。缺点：较板式平焊法兰而言造价更高，由于其形状的特点在运输途中更容易磕碰。