

国标网架橡胶支座军桥厂家可定做四孔多孔橡胶支座规格型号齐全

产品名称	国标网架橡胶支座军桥厂家可定做四孔多孔橡胶支座规格型号齐全
公司名称	阜城县军桥橡胶有限公司
价格	19.00/块
规格参数	品牌:军桥 型号:齐全 产品等级:一级
公司地址	河北衡水北开发区
联系电话	0318-5229797 13323180377

产品详情

国标网架橡胶支座军桥厂家可定做四孔多孔橡胶支座规格型号齐全

网架橡胶支座是由多层橡胶片和多层加劲钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，以支撑上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形，来满足上部结构因温度变化而引起的支撑结构的推力，并通过网架橡胶支座的耗能起到减震、隔震作用。

网架橡胶支座的主要技术性能1.可承受竖向载荷；2.具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；

3.具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；4.可适应径向、环向的位移要求；5.可适应任意方向的转角要求；6.减震支座具有良好的减震性能；7.支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；8.支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

国标网架橡胶支座军桥厂家可定做四孔多孔橡胶支座规格型号齐全

网架橡胶支座技术参数1.支座竖向承载力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN十四个级别2.支座的抗水平力为竖向承载力的20%3.支座抗竖向拉力：GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%4.设计转角为0.08rad（可

根据用户要求另行设计) 5.支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}-\pm 50\text{mm}$, 环向位移量 $\pm 60\text{mm}-\pm 100\text{mm}$; 6.支座滑动摩擦系数 $\mu = 0.03$ ($-25 \sim +60$) ;

7.支座转动摩擦系数 $\mu = 0.05-0.1$ (GKQZ型、 GJQZ型) $\mu = 0.03$ (GKGZ型、 GJGZ型)

网架橡胶支座的特点1.抗震球型钢支座可万向转动、万向承载,能很好地满足上部结构各种荷载所产生的反力的传递、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、安全可靠。2.抗震球型钢支座可承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机地震力作用下,只要上、下结构本身不破坏,就不会发生落梁、落架等灾难性后果,故特别适用于高烈度地震区的设防,具备能抗地震烈度9度的能力。

3.抗震球型钢支座的静刚度大,在列车及大型汽车巨大自重及惯性力作用下,支座仅产生极小变形,能可靠地保证汽车、列车高速运行时的平顺性。4.抗震球型钢支座通过球面传力,受力面积大,并采用多种材料的优化组合,其体积和高度均大大减少,重量轻,便于安装,并与同承载力的钢支座相比造价较低。5.抗震球型钢支座适用温度范围大($-40 \sim +70$),耐久性能好,不采用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响。

国标网架橡胶支座军桥厂家可定做四孔多孔橡胶支座规格型号齐全