

聚甲醛 100TL 美国杜邦 POM Delrin

产品名称	聚甲醛 100TL 美国杜邦 POM Delrin
公司名称	东莞市汇百塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A151号B铺（注册地址）
联系电话	86-0769-82558309 13925854732

产品详情

POM 美国杜邦 100TL注塑级物性认证数据表

性能项目 测试条件 测试方法 数值/描述 单位 机械性能 拉伸强度(引张强度) ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in²] 断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527% 拉伸模量 ASTM D638/ISO 5273000kg/cm(MPa)[Lb/in²] 拉伸屈服伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527% 拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527% 弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 1782800kg/cm(MPa)[Lb/in²] 弯曲强度 ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in²] 洛氏硬度 ASTM D785 IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in Charpy 冲击强度 23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in -30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in -30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in 物性性能 比重(密度) ASTM D792/ISO 1183 1.43 成型收缩率 ASTM D955 熔融指数(流动系数) 200 /5kg ASTM D1238/ISO 1133g/10min 220 /10kg ASTM D1238/ISO 1133g/10min 吸水率 23 /24H ASTM D570/ISO 62% 热性能 热变形温度 退火 ASTM D648/ISO 75 () 未退火 ASTM D648/ISO 75 () 维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 () 熔点- () 燃烧性(率) UL94 线性膨胀系数 ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能 介电常数 100HZ ASTM D150/IEC 60250 1MHZ ASTM D150/IEC 60250 体积电阻率 ASTM D257/IEC 60093 .cm 表面电阻率 ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性 ASTM D495/IEC 60112 加工条件 干燥条件 加工温度 射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力 注塑压力 Mpa 保压压力 Mpa 背压 Mpa 螺杆转速 rpm 其他备注 颜色 特性 尺寸 稳定性 良好 耐磨损性 良好 用途 工程配件 管道 传送机