

菠萝格(印尼, 南美, 非洲) 菠萝格厂家直销

产品名称	菠萝格(印尼, 南美, 非洲) 菠萝格厂家直销
公司名称	上海慧琅木业有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	尺寸:可定制加工
公司地址	上海市嘉定区华亭镇宝钱公路1888号
联系电话	0512-56798525 17621943264

产品详情

菠萝格

科名：苏木科 (caesalpiniaceae) 属名：印茄属 (intsia)

不规范名称：菠萝格、南洋木宝、铁梨木、太平洋格木 地方名称：Merbau (印尼、马来西亚、沙捞越---代码Mrbu, 特指I.palembanica), Kwila (巴新—代码KWI, 所罗门群岛—代码IN) Ipil (沙捞越—代码IPIL, 特指I.bijuga), Idil (菲律宾), Mirabow、merbau darat、Kjumelai

(印尼), Salumpho (泰国), Gonuo, Komu。 树木及分布：大乔木，高约45m，胸径达1.7m。本属9种，分布于东南亚及太平洋群岛。从印尼、马来西亚进口量很大，巴布亚新几内亚量较少。较薄；坚硬；易小片状脱落而残留浅凹坑；密布卵圆开皮孔。内皮新鲜时黄白色，久则成桔黄色；韧皮纤维略发达；石细胞发达，颗粒状至层状，分布均匀。横断面：心边材区别极明显，心材暗红褐色，略具深色文纹。边材淡黄白色，厚约3~4cm。生长轮略明显。宏观构造：散孔材。斜徇复管孔 (2~3个)；具黑色树胶及硫磺色沉积物。轴向薄壁组织肉眼下明显，发达，翼状及轮界状。木射线放大镜下明显，密度中，甚窄。木材材性：微具光泽。纹理深交错；结构粗；质量 树皮：厚0.5~1.5cm，质硬，

宏观构造，构造特征：散孔材。管孔肉眼下明显，少，略大；主为单管孔，少数径列或略难肃离。外皮灰白至灰褐色；硬；强度高；干缩甚小。锯、刨加工困难，树胶易塞锯齿；胶接、车旋、油漆性能良好；钉钉需先打孔；能腐蚀金属。耐腐。干燥慢，但稳定性很好。气干密度0.77g/cm³。木材用途：适用于室内外装修、重轻型木结构、木地板、细木工、枕木、桥梁、码头、别墅庭院，雕刻、旋切装饰单板，也是红木家具的替代品。从硫磺色沉积物中可提取纹织染料等。

木材性质：微具光泽。纹理深交错；结构粗；质量硬；强度高；干缩甚小。锯、刨加工困难，树胶易塞锯齿；胶接、车旋、油漆性能良好；钉钉需先打孔；能腐蚀金属。耐腐。干燥慢，但稳定性很好。气干密度0.80g/cm³。

木材用途：适用于室内装修、重型结构、地板、细木工、枕木、桥梁、码头、雕刻、着饰盒、旋切装饰单板，也是红木家具的替代品。从硫磺色沉积物中可提取纹织染料。

菠萝格材质特性；木材褐色至红色、生长年轮比较明显、纹理直、结构略粗、具有光泽、木材重、气干密度为0.77g/cm³。木材很耐腐，抗白蚁能力强，油漆吸收性强，柒面光滑。耐磨性佳，木性稳定。中文名；印茄，俗称；菠萝格