

福州脚手架租赁 福州脚手架 福州脚手架厂家

产品名称	福州脚手架租赁 福州脚手架 福州脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

水平悬挑支撑悬挑水平钢梁采用16a号槽钢，福州脚手架租赁，其中建筑物外悬挑段长度1.50米，建筑物内锚固段长度 2.00 米。与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00；楼板混凝土标号:C25；拉绳与支杆参数支撑数量为:1；钢丝绳安全系数为:6.000；钢丝绳与墙距离为(m):1.200；悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结，最里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。

安全

对地基的要求，福州脚手架租借，地基不平时，请使用可掂底座脚，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安全网，防止重物掉落，砸伤他人。脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。使用过程注意安全，福州脚手架，严禁在架上打闹嬉戏，杜绝意外事故发生。工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。根据连墙杆设置情况及荷载大小，福州脚手架租用，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.5 5m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0 m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4 m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

福州脚手架租赁-福州脚手架-福州脚手架厂家(查看)由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!