

2-8 医用级冰箱

产品名称	2-8 医用级冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联2-8 医用级冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-8 医用级冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联2-8 医用级冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司是一家从事医疗恒温系列产品设计、、销售及全方位的企业。随着医疗行业的发展，人类健康意识的提高，本公司以市场需求为依托，制造了多种的恒温系列产品，并已广泛投入市场，满足了医疗行业发展的需求和广大消费者的期望，得到了广大消费者的认可、赞誉。

福意联公司自成立以来坚决以精美的2-8 医用级冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

2-8 医用级冰箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

在应用过程中，MCOP的实际优势在于，能够为用户降低就诊成本，提供的医疗资源和保险保障，并能为广大基层医疗提供的认知计算模型，提升医疗服务水平，还能为省级三甲提供分级诊疗服务，减轻就诊压力，提高诊治效率，同时还可以满足医疗服务商对于医疗数据采集和交换解决方案的需求，打造安

全可靠的医疗数据处理引擎。

2-8 医用级冰箱特点：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性微电脑控温，温度数显，温度范围内任意设定，控温优异钢丝浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用温度控制内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。*保障：低温报警，温感器故障保障和键盘*锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，*门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。制冷系统：压缩机，无氟效制冷。翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好人性化设计多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度。制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好。温感探头，自动显示箱体内部温度，三层强度中空玻璃门，保温效果好 箱体*锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障报警，有效保物品*智能微电脑温控系统，箱内每度恒温可调，采用精度传感器控制，自动显示箱体内部温度。具有温报警，低温报警，温感故障等*保障，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角。

2-8 医用级冰箱承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

对此，北京航空航天大学计算机学院、博士生导师，中组部青年“千人计划”引进人才朱峰罡在接受网记者采访时表示，“MCOP在区块链、智能合约技术基础上，全新设计了可信计算架构，性地实现了医疗产业应用方在不影响数据有权的情况下实现数据的可信交换和加工，让敏感数据在得到严格保护的情况下充分地流动起来，发挥其的价值。”

作为医疗辅助诊断系统，对于提高诊断效率和预防疾病，MCOP有很大的应用前景。目前，中思博安联合安贞开展的基于MCOP的“先天性心脏病”的医疗病诊治项目，已经在母胎医学临床研究落地。MCOP对B超影像资料进行疾病筛查，不断提高诊断准确率，为推进智慧医疗发展打下坚实基础。此外，患者还可以配合秒康智能的智能尿检设备在家进行尿常规自测，手机客户端进行健康管理服务。