

保水剂上产厂家 保水剂 明启化工【选择包邮】

产品名称	保水剂上产厂家 保水剂 明启化工【选择包邮】
公司名称	任丘市明启化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市梁召镇辛安庄村东0317-2912188
联系电话	13582671961

产品详情

华南地区虽然多雨，但也存在季节性干旱或局部缺水的问题。据江门市新会区园林管理处2006年统计，维护1Ha的城市绿地一年要消耗1500立方净水，施用这些水所消耗的机械人工达4200元，占绿化维护总成本的16%。可见城市绿化维护中淋水的费用支出不可小视。

保水剂是一种亲水性高分子聚合物，它不溶于水，但能吸收相当自身重量几百倍的水。保水剂除了保水性以外，还有其它功能。保水剂作为一类新型功能性材料，保水剂库尔勒经销商，应用已涉及多个领域。在城市园林绿化中同样具有极大的推广利用价值。

保水剂的应用范围

草坪：在新建草坪上的应用极为广泛：出苗率高，成坪快，保湿时间长，施工简便。多用于高尔夫球场，足球场。

方法A在整地时将保水剂按比例（根据土壤类型和保墒情况每平方米播撒20-50g）撒在碎土地表，用铁齿耙梳理拌匀整平，灌足水即可等待播种；

方法B将保水剂与草种按上述比例混播，但播后需覆上表土，方能撒水浇透。如灌溉不便的干旱地段，在浇水时干撒或喷洒（用量：乳状0.2-0.4kg/亩，保水剂，干粉0.08-0.15kg），保水剂上产厂家，以减少水分蒸发。

方法C在已成坪的草坪上施用保水剂，将草修剪至5cm以下并清理干净后，按比例每平米不超过40g（可与草坪肥混播），之后用铁齿耙松土，使其能与土壤充分结合均匀，灌水即可。

方法D公路护坡，岩石绿化通常采用高压罐车喷播（该方法仅限于使用），根据喷播载体性质增减用量或搭配比例。混合喷播用量少，成本低。护坡（中性沙壤土为例）每平方米使用干粉6-10g；

岩石绿化（又称植被混凝土）的载体多为人工混凝土骨架，受养分和水资源的约束，混合比例略

有提高每平方米使用干粉9-15g。

选择适宜的保水剂种类

就主要组成成分而言，保水剂分为丙烯酸酰胺—丙烯酸盐共聚交联物和淀粉接枝丙烯酸盐共聚交联物两大类。但是，每一种类中又有众多不同的产品，即使组成成分完全相同，不同厂家生产的产品也不尽相同，特别是在吸水和保水性能方面。因此，使用时要具体分析。

(1) 用于种子包衣和种子造粒时，应选用吸水倍率大、吸水速率快的粉末状保水剂，以淀粉接枝丙烯酸盐共聚交联物类型的保水剂最佳；

(2) 用于苗木蘸根时，同样要选用吸水倍率大、吸水速率快的粉末状保水剂，但粒径可稍大些；

(3) 于土壤直接混施时，应选用凝胶强度比较大的颗粒状保水剂，保水剂襄樊经销商报价，以丙烯酸酰胺--丙烯酸盐共聚交联物类型的保水剂较佳；

(4) 在气候较干燥的地区，应选用吸水倍率较大的保水剂；

(5) 而在气候较湿润的地区，可选用吸水倍率较小的保水剂；

(6) 对于南方的酸性土壤，应选用酸性保水剂；

(7) 而对于碱性土壤，尤其是盐碱地，应选用碱性保水剂；

具体到某一种保水剂，它的吸水性、保水性、酸碱性以及凝胶强度等性质，应在使用前一一测定。

保水剂上产厂家-保水剂-明启化工【选择包邮】(查看)由任丘市明启化工有限公司提供。任丘市明启化工有限公司(www.rqsmqh.com)是河北沧州,羧酸及衍生物的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在明启化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创明启化工更加美好的未来。