

PZ73H、X、F-10C、16手动梅花形刀闸阀

产品名称	PZ73H、X、F-10C、16手动梅花形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H、X、F-10 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X、F-10C、16P手动梅花形刀闸阀应用范围：

刀闸阀因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动装置或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

刀闸阀的优点：

1.流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 2.刀闸阀开闭较省力。 3.介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。 4.闸阀形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

PZ73H、X、F-10C、16P手动梅花形刀闸阀的缺点：1.密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。 2.外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

刀闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T

12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T

PZ73H、X、F-10C、16P手动梅花形刀闸阀的安装与维护应注意以下事项：

1. 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
2. 双闸板刀闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
3. 带有旁通阀的刀闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
4. 带传动机构的刀闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
5. 如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。