## grc材料 洪山grc 秦时天下装饰工程

| 产品名称 | grc材料 洪山grc 秦时天下装饰工程 |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 武汉市秦时天下装饰工程有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 武汉市汉阳区三眼桥董湾74号       |
| 联系电话 | 18827047978          |

## 产品详情

## GRC材料的日常保养:

- 1、尽量避免沾上灰尘和污渍,grc安装,若表面沾上的灰尘或者污迹的话,可以使用用吸尘器进行清洁 ,并且要确保吸尘器是软毛刷,因为硬的话可能会刮伤砂岩。
- 2、在安装后应尽快进行密封:密封口可作为保护层,可以很好地防止灰尘和污渍的进入以及砂岩内的水分蒸发,不然的话,当它与空气中的物质反应的话就会造成损坏。
- 3、不要接触油污:由于油或污垢会导致砂岩背景墙染色,若接触了就应尽量进行清理。
- 4、避免使用瓷砖清洗剂进行清洁,grc价格,因为它会使瓷砖褪色,就应用干净的软布和温水,并经常进行擦拭可以防止有害化学物质的沉积,而伤害表面。GRC材料施工的拼接缝处理的方法: GRC材料施工拼接缝可采用"明缝"与"暗缝"的处理方法。所谓"明缝"是指GRC材料在拼装时,根据图纸设计要求,按照一定的建筑模数,在接缝口处预留12~20mm的自然缝口,洪山grc,来达到的装饰效果。而"暗缝"处理方法需在GRC材料拼接缝处进行修补处理,使线条达到整体流畅统一的装饰效果。

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产技术设备,创新思维的产品设计、生产、管理队1伍,能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

优质的GRC制品的抗弯强度可以达到25Mpa,抗冲击强度达到10-25KJ/m2,但是其干密度只有1800-2000kg/m3,grc材料,要比混凝土制品轻1/5左右。以上这些特点使得GRC相比于预制混凝土或其他水泥制品的有着非常明显的优势,尤其是当需要薄壁型的材料时,其抗弯、抗冲击强度的优势将更加明显。广泛使用于幕墙、屋顶、室内外的装饰板材,尤其是艺术造型的实现性性能卓越

武汉GRG秦时天下装饰工程有限公司具有成熟的产品研发系统、先进的生产技术设备,创新思维的产品设计、生产、管理队1伍,能够为客户提供从图纸深化设计、造型产品生产到安装施工等一整套服务。

## GRC材料施工的拼接缝处理的方法:

GRC材料施工拼接缝可采用"明缝"与"暗缝"的处理方法。所谓"明缝"是指GRC材料在拼装时,根据图纸设计要求,按照一定的建筑模数,在接缝口处预留12~20mm的自然缝口,来达到的装饰效果。而"暗缝"处理方法需在GRC材料拼接缝处进行修补处理,使线条达到整体流畅统一的装饰效果。

施工方法:GRC材料拼装完成后,接缝处做清洁处理,用硫铝酸盐水泥、建筑胶水、丙稀酸乳液、抗碱纤维丝按1:0.2:0.05:0.02(重量比)调制均匀成粘稠状的混合浆,对接缝处进行修补,修补密实至GRC表面2mm处。待72小时后,清除接缝处灰尘,再用水泥基密封胶注入并刮平。

关于GRC材料的日常保养及拼接缝处理方法就分享到这里,GRC材料轻质、高强、高韧性和耐水、不燃、隔音、隔热、易于加工,所以相信会越来越被广泛使用。

grc材料-洪山grc-秦时天下装饰工程由武汉市秦时天下装饰工程有限公司提供。grc材料-洪山grc-秦时天下装饰工程是武汉市秦时天下装饰工程有限公司(whqstx.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:秦双合。