

美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂免研磨系统 安斯福妙乐地坪

产品名称	美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂免研磨系统 安斯福妙乐地坪
公司名称	山东安斯福妙乐地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市北京路华侨大厦2807室
联系电话	15753239980

产品详情

旧的混凝土地面有两种施工方法：

1、直接施工混凝土密封固化剂

普通的旧混凝土地面施工完后，强度、硬度、表面密实度均能得到大幅提升，但因表面粗糙，所以不能形成光泽度。

金刚砂耐磨地面施工完后可以出现金属般的光泽度。

2、将原地面水磨后（以水磨石机加水经粗磨、细磨、精磨）再施工混凝土密封固化剂，此法成型的地面不仅具有极佳的强度、硬度，还具有良好的平整度、金属般的光泽。但此方法施工周期较长。

空中保养阐明

尽快洗净溅出物，由于酸性浓缩液将会永世地腐蚀空中，而象芥zi油、葡萄汁等食物，如不尽快肃清，美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂，或许会在空中留下痕迹；

公司引进该产品以来，安斯福妙乐混凝土密封固化剂作为中国液体密封固化剂的领dao者，美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂质保长达二十年，我们严格贯彻ISO9001:2000服务与质量体系，公司秉着诚信为本，美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂免研磨系统，互信互融的信念，美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂招募经销商，凭借安斯福妙乐的质量优势和孜孜以求、客户至上的全程服务，向客户提供钻

石般的优质服务，

为了使树脂地坪材料发挥最佳的强度和耐久性，混凝土地坪必需具备如下条件才干在地坪涂料施工结束后防止涂层开裂或剥落：

6. 混凝土表面不能被各类油品污染

7. 混凝土地坪不能有空鼓现象

8. 抗压强度在25Mpa以上，抗拉强度在2Mpa以上

9. 混凝土地坪在50毫米深度内，含水率小于8%

防静电地坪涂料的材料及基本特性

美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂免研磨系统-安斯福妙乐地坪由山东安斯福妙乐地坪工程有限公司提供。美国进口安斯福妙乐混凝土密封固化剂免研磨系统-安斯福妙乐地坪是山东安斯福妙乐地坪工程有限公司（www.ashfordsd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。