

嘉善起重机行车行吊电动平车货梯升降平台旋臂吊厂家销售维修年检检验

产品名称	嘉善起重机行车行吊电动平车货梯升降平台旋臂吊厂家销售维修年检检验
公司名称	上海诗涵机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	跨度:22.5米 外悬:10米 产地:上海
公司地址	浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢012室
联系电话	021-38016689 13764778688

产品详情

起重机|上海诗涵机电设备有限公司|机械配件|行车|电动葫芦

郝经理13764778688,诗涵公司集卫华|矿山牌|起重机|行车|电动葫芦|升降平台|货梯|抓斗|平车|旋臂吊的销售\安装\维修\维护\保养\验收的公司,

浙江嘉兴嘉善：新埭、广陈、钟埭、大云、平湖、洪溪、新仓、全塘、林埭、长安桥、乍浦、海塘、新封、干窑、西塘、姚庄、陶庄、丁栅、七星、洪溪、南湖、海盐、海宁、海盐、桐乡、南浔、盛泽、芦墟

为满足新老客户和合作伙伴的需求，公司在董事会集体领导和全体员工的共同努力下，一步一个脚印，扎扎实实地不断成长壮大，与时俱进，继续向现代企业的要求和目标发展，我们将以诚信的服务、优质的产品、合理的价格竭诚为社会各界服务。

LD型电动单梁起重机是一种-5CD1或MD1型电动葫芦配套，使用的有轨运行的轻小型起重机（起重量为1t-10t,跨度为7.5-22.5m），工作环境温度为-20-60摄氏度范围内。该型起重机具有体积小、结构紧凑、重

量轻、外形美观、操作、维修都很方便的特点，是车间、仓库进行物料搬运的理想设备。我公司专

配件供应：可以完成各种型号规格起重配件的加工制造；仓储中心配备品配件齐全，厂价供应各种型号、吨位单双梁起重机配件、电动葫芦配件，各种电器、减速机、电机、电缆、安全滑触线、道轨及附件等，起重机配件，起重机遥控器，起重机变压器，行车按钮开关，电动葫芦配件，LDA驱动，行车超载限制器，电动葫芦配件大全，各种行车配件，起重机配件龙门吊配件，双梁起重机维修。

架桥机维修.电动葫芦维修等起重设备及配件.各种电器行车配件，行车整机，起重控制器，桥式起重电机起重机配件，起重电机，起重装卸设备，钢丝绳，主要经营各种桥式起重机、电动葫芦、环连葫芦、各类零配件及配套件，同时实行设计、安装、维修一条龙服务

起升速度 3.5/0.35m/min

绝缘等级：F

额定起升力 16t

大车车轮直径 350mm

大车行走电机功率 2 × 1.5 kW

起升高度 18m

主起升电动机功率 13kW

小车行走电机功率 2 × 0.8 kW

电源：AC 380v ，三相50Hz

供电方式：安全滑触线导电

单梁起重机操作规程

工作前

A、带驾驶室的单梁桥式起重机、司机接班开车前，应对吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。

B、地面操纵的单梁桥式起重机，每班应有专人负责按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。

C、操作者必须在确认走台或轨道上无人时，才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。

工作中

A、每班第一次起吊重物时(或负荷达到最大重量时),应在吊离地面高度0.5米后,重新将重物放下,检查制动器性能,确认可靠后,再进行正常作业。

B、严格执行“十不吊”的制度:

指挥信号不明或乱指挥不吊;

超过额定起重量时不吊;

吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊;

吊物上有人或有其它浮放物品不吊;

抱闸或其它制动安全装置失灵不吊;

行车吊挂重物直接进行加工时不吊;