

新款防盗折叠纱门,平开纱门纱窗 尚进纱窗

产品名称	新款防盗折叠纱门,平开纱门纱窗 尚进纱窗
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。

清洗养护

- 1.把洗衣粉或洗洁精倒在脸盆里，搅拌均匀。在脏的纱窗上铺上报纸，用刷子沾上自制的清洁剂刷铺脏纱窗上的报纸，等报纸变干，再把报纸拿下来，纱窗也会干净。
- 2.防尘纱窗这类纱窗因为材质的特殊性，如果有大量杂质在纱窗上，用棉布对局部纱网蘸水轻拭即可，不要过多清洗，以免造成纱窗损坏。3.用吸尘器清洗纱窗，方法比较简单。此种方法的优点是既方便又干净，还不用水，可以保证地板的干爽。
- 4.可以用海绵浸湿后(少量水)抹纱窗，比较容易清洗。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，纱门注意事项

1.设置自动开关要注意自动开关的合页是有很多种类的，例如有：“弹簧合页”、也有“普通合页”，但是这些都不能用，弹簧合页没有缓冲的效果，容易把门给弄坏，有时还容易夹着小孩子的小手，所以千万不要使用这种合页的方式；取质量上乘的铝材剪裁成你需要的长度，然后再用内塑直角连成方框并用子母螺丝固定，最后把纱网放好，再用软条加固。纱门材料多采用高品质的化纤材料用作原材料外加磁条或磁块制成。形状也有很多，68推拉纱门,款式新颖（图）大量现货，尺寸是以门的大小来做为标准的。

2.安装纱门的时候应该特别的注意安装时要让纱门与地面重叠一厘米左右，磁扣也不能挨地、中间要稍微的高一点，注意不要向两边弄得太紧，只要安装方法没错，每个纱门都可以很自然的开关的。

3.在验收时，安装后要仔细检查配套实施，看拉杆是否顺滑，卡销是否能顺畅卡上，如果这些不能一步到位，需要多次才能完成，说明安装或质量有问题。还要注意纱窗与窗户的连接处不能有缝隙，一旦有缝必须立刻重装或维修。

装修时候，对于门窗安装事情上，大家都很关注，所谓的这个纱门到底是什么呢?我们的小编来给大家说一说，这个纱门的好处不比其他门的用途少，纱门的优点好处很多很多，尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。还有一些简单的安装方法，大家可以很快学会！

纱门安装方法

1、准备工作：首先，我们在安装磁性软纱门的时候应该做好准备工作，通常磁性软纱门的配件是比较简单的，包括两片门帘、磁性门条。确认好们的位置以及窗帘的正反。推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。

2、安装磁条：在安装磁条时，应该分清楚正负极，若是装反了N和S极，只会让门开得更大，纱门是合不上的。在装磁条的时候可以站在高的地方，这样比较好装，磁条的平面是可以相吸引的，一定要注意。安装好磁条后就可以封边了。

3、安装纱门：在安装磁性软纱门时，应该首先确定好们的中间位置，然后将纱门对准门框，安装的高度必须要注意，磁性软纱门必须与地面重合，不能留缝隙，不然蚊虫很容易从门缝进入。但是需要注意，磁扣的位置不能挨到地面，中间的位置稍高。在安装时，纱门的两边不要太紧，这样容易坏，建议是纱门都可以轻松地闭合在一起达到挡住蚊虫的作用。

4、安装对齐：先将两片纱门对齐，然后使用图钉将纱门固定在门中间的位置上，然后固定两边的位置，依次向中间的位置靠拢，让纱门保持平整，注意不要用力过大，以免拉坏纱门。然后取出门头，有弧度地朝下，将纱门合上。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门隐形纱门的制作需要轴承、弹簧、纱网、纱窗、纱门等材料。制作过程如下：

1、选购隐形纱窗要先看型材，现在市场主要分为铝合金和塑钢两种产品。塑钢型材的主要市场是工程。铝合金型材市场分为工程和家装两方面，工程纱窗保修年限2年左右，家装纱窗保修年限会更长一些。

建议：业主在选够纱门窗时看一下铝合金的强度，因为在型材厚度有很大的区别（这点很重要哦）。

2、轴承的区别：轴承分为国产轴承和进口轴承。

3、弹簧的选择：弹簧分为窗用的弹簧和门用的弹簧。

建议：因为是看不到的配件，在安装好的纱门，用手拉几下看一下回卷效果。如果回卷太松慢，可能就是给您用的窗用弹簧了。

4、纱网的区别：纱网分为玻璃纤维网和聚脂涂层化纤网。

建议：玻璃纤维网主要是工程使用，和少量的家装使用。
聚脂涂层化纤网主要是家装使用，部分地区工程已经禁止使用。

5、纱窗的设计：因为现在的窗户高度太高而宽度太窄，造成了您使用纱窗时的不便。如，太高拉下来太费劲，厦门地区靠海，海风比较大，纱网被风一吹就出来，还有就是磁吸纱窗吸不住自动回卷起来等等。【磁吸纱窗在多数地区已经淘汰】

建议：家住厦门的您，如果窗户宽度超过1米2后。在您准备订购时候，要求设计人员设计成侧拉款式。使用时不但轻便，不会造成上面的原因。还会给纱窗的使用年限增加。因为纱窗拉出来距离比较短，所以给纱窗配件缓解了压力。基本上在保修期内不会造成任何故障，但会增加纱窗成本，所以价格会高些。防风方式尽量选择毛刷或片式防风，解决了纱网容易出来的难题。

6、纱门的设计：因为下轨道经常被脚踩到，所以在选购纱门时注意型材要厚。

建议：在纱门宽度超过1米2后，要安装对拉纱门。因为单开侧拉的纱门，在这时回卷就不流畅了。

7、纱门窗的颜色：因为门窗颜色复杂，所以要注意在选购纱门窗后检验颜色的质量是不是存在掉色，脱落等情况。

8、隐形纱窗难于清洁一直是道难题，以往采用单面毛条清洁纱网很难彻底清洁纱网表面灰尘及毛绒;活纱头型(即可直接摘取纱盒易拆洗型)给用户带来安全隐患和麻烦。

新款防盗折叠纱门,平开纱门纱窗-尚进纱窗(在线咨询)由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司(sunjins.cn)位于广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚进纱窗在建材加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。尚进纱窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚进纱窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。