

山东PU胶抗静电剂 无锡畅宏科技有限公司 专业PU胶抗静电剂

产品名称	山东PU胶抗静电剂 无锡畅宏科技有限公司 专业PU胶抗静电剂
公司名称	无锡畅宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市金城东路493号
联系电话	18921176004

产品详情

塑料加工中，PU胶抗静电剂价格，抗静电剂需承受160~300 的处理温度。在热过程中，抗静电剂挥发性不能太大，不能和聚合物或其降解产物或其他添加剂产生不良反应。在许多情况下，适用于PVC的抗静电剂不含氮物质，因为它的碱性部分可以促进聚氯乙烯的降解，产生黑色物质。当使用磺化烷烃，聚氯乙烯热稳定剂的正确选择是非常重要的。他们之间可能发生反应，如铅、钡/镉和磺化烷烃反应变成红色或棕色。

抗静电剂的选用原则

理想的抗静电剂既要具有时效性，又要具有持久性，不同情况会有不同的要求，其中最基本的原则是：

(1)热稳定性。聚烯烃加工温度一般在100~200 ，故要求抗静电剂在制品加工温度下或在反复加热过程中不会分解。

(2)与聚合物基体有合适的相容性。对于混炼型抗静电剂，专业PU胶抗静电剂，如果与聚合物基体相容性差，山东PU胶抗静电剂，就会绝大部分从聚合物中迁移到基体的表面，抗静电耐久性差。

(3)不影响其他助剂的性能。在聚烯烃加工过程中往往加入很多助剂，如热稳定剂、抗1氧剂、阻燃剂、润滑剂、着色剂等，因而抗静电剂必须与其他助剂有比较好的相容性。

(4)保证制品的各项性能。抗静电剂不应该对制品的机械性能有负1面影响或影响尽可能小；抗静电剂也不应影响制品的透明度、着色性。

(5)无du无臭，环境友好，有较高的卫生安全性。

(6)不降低成型加工性和聚烯烃本身物性以及二次加工性能，同时不腐蚀成型机械或模具。

(7)不会影响成型加工温度，本身不发烟，不着色等。

通常在塑料加工过程中，抗静电剂和其他添加剂、颜料在机器中混合在一起。用预混的(比如在圆筒混合机)方法可以先把添加剂均匀地分散在塑料粒子里。他们部分不兼容，有一定的滑脱效应，PU胶抗静电剂厂家，给挤出造粒造成困难。少量增摩填料的加入可以帮助来解决这个问题。液体抗静电剂也可以通过进料泵直接进入挤出机的熔融段。无锡畅宏科技集研发、生产、销售及服务于一体，围绕客户的需求持续创新，与合作伙伴开放合作，在无锡防静电液、防雾及防污涂层领域构筑综合解决方案。我们致力于为胶粘制品、电子包装、触摸屏等相关行业的企业和消费者提供有竞争力的产品和服务。

山东PU胶抗静电剂-无锡畅宏科技有限公司-专业PU胶抗静电剂由无锡畅宏科技有限公司提供。山东PU胶抗静电剂-无锡畅宏科技有限公司-专业PU胶抗静电剂是无锡畅宏科技有限公司(www.ch-coating.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理

。