

# 能德新材料批发 pe材料附着力促进剂 南京附着力促进剂

产品名称	能德新材料批发 pe材料附着力促进剂 南京附着力促进剂
公司名称	南京能德新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区仙林大学城灵山北路18号兰德产业园2栋5楼
联系电话	13851602286

## 产品详情

附着力促进剂广泛应用于各种化纤、木材、塑胶、金属、陶瓷、玻璃、ABS、PVC等基材，最早云清开发，以大幅度提高膜层与底材的附着力。

附着力促进剂是一种新型树脂型密着促进剂对于涂料的防脱落性有特殊功效。具有较宽的溶解性，可改进多种涂料体系的附着力如：水性涂料、水性油墨、印花胶浆、UV光油、PU光油、塑胶漆、金属烤漆，尤其适用于水性漆，塑料专用附着力促进剂，提高附着力及韧性。

能德附着力促进剂，通过溶剂溶解溶胀尼龙及其加玻纤材质表面，一半嵌入到材质表面，耐酸碱附着力促进剂，另一半则露出来与油漆相结合，提高其表面的达因值，提升底材与油漆涂层之间的层间附着力，达到解决掉漆的问题。尼龙附着力促进剂除了在纯尼龙材质中有良好的附着力提升效果之外，南京附着力促进剂，在尼龙加0%到60%玻纤混合材质中也能发挥良好的作用，在生产的实践中已经被广泛的应用。百格附着力测试达5B。

附着力促进剂是在树脂涂层和底材的界面发挥作用的，因此附着力促进剂要能发挥好的作用，其选用主要要考虑涂料的类型和底材的类型这两方面的因素：

### 一、涂料体系应考虑的因素：

- 1、是油性配方还是水性配方？
- 2、涂料中的树脂是热塑性还是热固性的？
- 3、若是热固性树脂，它的反应基团和固化机理是什么？
- 4、是自干漆还是烤漆？烘烤的温度是多少？
- 5、客户能否接受双组份配方、现场添加的使用方法？

## 二、底材应确认的信息：

- 1、表面有油渍和污物的底材，在进行喷涂前就进行必要的清洗，pe材料附着力促进剂，如酸洗、碱性、脱油脱脂、去污、喷砂打磨等。否则即使是使用了附着力促进剂，也很难获得好的效果。
- 2、材料表面的真实的物质构成和化学组成。材料的表面特性直接决定了涂料是否易于附着、附着力促进剂是否适合的，但有时候底材的表面特性会有所变化，即使是看上去一样或类似的底材，附着力促进剂的使用效果会相差较大。

## 一、性能：

- 1、提高溶剂型凹版、平版油墨对OPP等基材的附着力，主要用于食品与其它塑料包装，特别是在高温、低温、溶剂接触情况时更显著；
- 2、提高油墨耐温性能；
- 3、提高油墨耐溶剂、抗划伤性能；

## 二、适用的油墨树脂与底材：

- 1、NC、NC/PU、NC/PA、NC/醇酸树脂、NC/马来树脂等含 - OH基因的树脂；
- 2、OPP、PE等包装膜。

## 三、使用方法：

- 1、DN - 180是在油墨生产的最后阶段，并且油墨温度低于40 时一次加入；
- 2、添加量：一般是油墨总量的1 - 4%，具体量由实验结果确认。

## 四、优点：

- 1、对油墨颜色、光泽影响小；
- 2、很好的油墨罐内稳定性与使用活性的平衡。

能德新材料批发(图)-pe材料附着力促进剂-南京附着力促进剂由南京能德新材料技术有限公司提供。能德新材料批发(图)-pe材料附着力促进剂-南京附着力促进剂是南京能德新材料技术有限公司( [www.capatuechem.com](http://www.capatuechem.com) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 周震。