

合肥天然气泄漏报警器 合肥圣辰气体报警器

产品名称	合肥天然气泄漏报警器 合肥圣辰气体报警器
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

对报警器报警的错误认识

许多人认为：只要检测器附近有可燃气体或者有毒气体存在，该控制器就应该发出报警信号，不报警，报警器就可能出了故障，这种认识是错误的。

报警器的检测对象为空气中的可燃气体，例如可燃气体：监测范围为0-100%LEL，但只有可燃气体浓度达到报警设定值(例如报警低报值设置为25%LEL)时，控制器才发出报警信号，并不是有可燃气体就报警。

厨房使用液化气、天然气等可燃气体作燃料的越来越多，但是这些气体有1害、易1爆1炸，隐患事故多，如气体泄漏时不能及时发现和处理，会给厨房及邻居带来灾难性危害。由于气体本身存在的扩散性，发生泄漏之后，在外部风力作用下，可燃气体沿地表面迅速扩散，天然气泄漏报警器公司，扩大危害区域。一旦发生可燃气体泄漏事故，合肥天然气泄漏报警器，及时可靠地检测空气中可燃气体的含量，及时采取有效措施进行补救，采取正确的处置方法，减少泄漏引发的事故，天然气泄漏报警器哪个牌子好，是避免造成重大财产和人员伤亡的必要条件。

汽车烤漆房。漆好的工件应在通风处放置一段时间，待油漆无滴落后放入烘燥设备干燥。烤漆房应设自动控温、报警、超温自动切断电源等装置，箱内保持通风良好，排风宜一次排出。烤漆温度一般保持在70度以内。采用碳化硅板状红外线辐射干燥时，智能天然气泄漏报警器，碳化硅板不准破损，电阻丝严禁外露，烘炉内碳化硅板与工件间应保持100毫米以上的安全距离，最好能安装有机废气净化装置，以降低可燃气体浓度。自然干燥时，应选择通风较好的环境，温度保持在15~30度，相对湿度不得大于80%。

合肥天然气泄漏报警器-合肥圣辰气体报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥天然气泄漏报警器-合肥圣辰气体报警器是合肥圣辰工业设备有限公司（www.hfscgy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。