

安徽ISG型管道泵厂家 祁龙水泵

产品名称	安徽ISG型管道泵厂家 祁龙水泵
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

产品详情

ISG型管道泵厂家特点：ISG型管道泵厂家叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小，噪音低。该产品轴封采用机械密封或机械密封组合。ISG型管道泵厂家供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。同时根据使用温度，介质等不同派生出适用热水、高温、化工、输油泵。该产品具有效率高节能、噪音低、性能稳定等特点。

ISG型管道泵厂家购买须知：1.在选购产品时需提供流量、扬程、及介质等。并指出介质的易点燃性、易bao性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内等。因为我们要根据介质性质选择合适的泵体材质。2.当使用的场合非常重要，环境比较复杂或有特殊要求时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，主动说明应用现场条件，环境温度、安装地点及类别电压小等。

ISG型管道泵厂家进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到压力小于0时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。