

# 滚筒包胶插片标准 浙江滚筒包胶插片 镇江金泓输送装备厂家

产品名称	滚筒包胶插片标准 浙江滚筒包胶插片 镇江金泓输送装备厂家
公司名称	镇江金泓输送装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市京口区京口工业园左湖村左湖大楼
联系电话	13160208108

## 产品详情

### 拉紧装置

为使输送带具有足够的张力，确保输送带与传动滚筒间不打滑，滚筒包胶插片批发，并限制输送带在各托辊间的垂度，以使输送机正常运行，需要采用拉紧装置。拉紧装置通常有螺旋式、重锤车式、垂直重锤式及固定绞车式几种。拉紧装置应尽量布置在输送带张力最小且便于布置和维修的地方。

- 1、螺旋拉紧装置适应于长度较短（小于80米）、功率较小的输送机，按机长的百分一到百分一点五选取拉紧行程。其参数匹配。
- 2、垂锤车式拉紧装置适应于距离较长、功率较大的输送机。其参数匹配。
- 3、固定绞车式拉紧装置用于距离长、运量大的输送机。其参数匹配。
- 4、垂直重锤拉紧装置可利用输送机走廊空间位置来布置，滚筒包胶插片价格，随着张力的变化靠重力自动补偿输送带的伸长。

### 6、产品优势

组合式橡胶滚筒优势：

成本低：减少停机，提高效率，降低使用成本。

安装易：专用压条焊接，安全稳固，操作简便。

维修快：滚筒无需拆卸，现场安装，随时更换。

寿命长：优质橡胶原料，耐磨抗静电，浙江滚筒包胶插片，使用更持久。

## 产品特点

复合防滑橡胶板特性：

耐磨性能：采用高弹性、高耐磨橡胶原料制成。

摩擦性能：菱形槽和Z型凹槽辅助皮带运行，摩擦力、牵引力加倍。

适应能力：根据实际应用需要可达到抗寒、耐高温、抗静电、抗阻燃、无i毒等各类指标要求。

量身定制：根据不同规格型号的滚筒尺寸量身定制，满足每种滚筒的直径与长度需求。

新材料工艺：中高型橡胶板插板式企业研发的新成果。中高型的滚筒覆胶形式既解决了部分皮带输送设备皮带跑偏的问题，同时也提供了快捷高效的包胶修复安装方式。

## 工作条件

热硫化包胶

TOPTECH冷硫化包胶

与金属滚筒的粘接力

3-8N/MM

12N/MM

硫化时压强

6-8kg/cm<sup>2</sup>

50kg/cm<sup>2</sup>

耐磨性能

橡胶密实度低，耐磨性能差

橡胶密实度高，耐磨性能强

使用寿命

使用寿命低

使用寿命是热包胶的数倍

摩擦系数

于胶带附着力较低，滚筒包胶插片标准，增强了胶带应力

摩擦系数高，降低了胶带应力

橡胶硬度

较快老化导致橡胶过硬，引起物料粘附

橡胶弹性佳，防粘附性能好

滚筒包胶插片标准-浙江滚筒包胶插片-镇江金泓输送装备厂家由镇江金泓输送装备有限公司提供。滚筒包胶插片标准-浙江滚筒包胶插片-镇江金泓输送装备厂家是镇江金泓输送装备有限公司（[www.zjjhsszb.com](http://www.zjjhsszb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。