

不锈钢风管批发 安徽风之范风管公司 淮南风管

产品名称	不锈钢风管批发 安徽风之范风管公司 淮南风管
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

风管支吊架的安装

- 1、风管安装支吊架时不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口距离应大于200毫米。
- 2、抱箍支架折角应平直，圆形风管圆弧应均匀，抱箍应紧贴并抱紧风管。
- 3、保温风管的支吊架宜放在保温层外部，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

安装不锈钢螺旋风管注意事项

- 1、消防排烟管道系统中，机场和空气阀必需采用不燃料，风管加工厂，不当使用公民烟道，当消防排烟风机装置在屋顶上，应该有一定的维护措施。
- 2、暴露了电源线必需穿线管、线管材料与金属软管或卡佩里和鸭脖子设备结合应该使它弯曲的水滴型，消防的消防系统和设备线必需有专用夹具是固定的，为了避免跌倒。
- 3、不锈钢螺旋风管、通风设备采用软衔接三个织物阻燃材料，倡议在15-30厘米，不锈钢风管生产厂家，长度和电穿插应该完毕。一切的螺栓请求相同的长度。三个主体应该接地、通风设备、动态负载之间的设备和装置根底应装备减震措施。

安装风管注意事项

通风管需求改动方向，可变直径，岔路，或汇不宜使用箱式管道配件，但必要时使用的气流散布与静压箱，淮南风管，箱形断面风速不应超越1.5m/s；导风管之间的5-10倍管道直径是明智的，可伸缩的金属管道或非金属软链接不宜超越2米的长度，不应当有解体和死亡角落在装置过程中，管道弯头和直管长度超越20米添加反影响框架公开室排气扇，加减支架。

不锈钢风管批发-安徽风之范风管公司-淮南风管由安徽风之范通风设备有限公司提供。不锈钢风管批发-安徽风之范风管公司-淮南风管是安徽风之范通风设备有限公司（www.ahzf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。