

# ECC3051S三防漆专业生产厂家 广州联谷

产品名称	ECC3051S三防漆专业生产厂家 广州联谷
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

## 产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

### 联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆代理

湿气是对PCB电路板最普遍的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上，当可能受到操作环境不利因素影响时，可以降低或消除电子操作性能衰状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间，比如大于产品的使用期限，便可视为已达其涂覆目的。

### 联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆批发

1、如果希望得到较厚的涂层，通过涂两层较薄的涂层来获得——且要求必须在第1层完全晾干后才允许涂上第二层。2、在往PCB上涂涂料时，一般连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的，建议使用可撕性防焊胶遮盖。3、膜层的厚度：膜层的厚度取决于应用方法。稀释剂的加入量大，胶的粘度低，涂胶的厚度薄;反之，胶的粘度高，涂胶的厚度厚。4、所有涂覆作业应不低于16 及相对湿度低于75%的条件下进行。PCB作为复合材料会吸潮。如不去潮，三防漆不能充分起保护作用。预干、真空干燥可去除大部分湿气。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

### 联谷粘合剂--1-2577LV三防漆厂家 免费送样

注意事项：1. 刷涂前确保稀释的产品充分搅拌，并放置2小时；2. 用金属或塑料的容器盛放三防漆，避免产生化学反应，腐蚀容器，破坏产品；3. 彻底清洗电路板上的灰尘、潮气、油污等具有腐蚀性的残余物；4. 清洁和烘干线路板，除去潮气和水分；5. 选用防静电、不掉毛的刷子，如高品质天然纤维刷；6. 刷涂时板块尽量平放，刷涂后不应有滴露，刷涂应平整，不能有裸的部分，厚度在0.1-0.3mm之间为宜；7. 刷涂后的线路板不可倒立放置，需平放，避免涂层上薄下厚。

## 联谷粘合剂--1-2577三防漆批发 品牌供应

去除电路板板三防漆保护膜，使用化学溶剂是常用的方法，它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。在大多数情况下，溶剂并不是把保护膜溶解掉，而是让它膨胀；保护膜一旦膨胀，就可以很容易地把它轻轻刮掉或擦掉。例如对涂覆了同方三防漆的PCB板，使用清洗剂去除保护膜时，溶剂会溶解保护膜，但操作时一定要小心，要确保选用的清洗剂不会损坏基板和返修位置邻近的部位。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

## 联谷粘合剂--快速固化1-2577三防漆

- 1、三防漆工作场所要求无尘清洁，无灰尘飞扬，一定要有良好的通风措施，ECC3051S三防漆生产厂家，并禁止无关人员进入。
- 2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具，以免伤害身体。
- 3、工作完毕后，要及时清洗使用过的工具，并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
- 4、对电路板应做好防静电措施，不可将电路板重叠放置，涂覆过程，电路板要水平放置。

## 联谷粘合剂--柔性1-2577LV三防漆

不可涂覆三防漆的部分和器件：（1）常规不可涂覆器件：漆大功率散热器，散热片，功率电阻，大功率二极管，水泥电阻，拨码开关、电位器（可调电阻），蜂鸣器，电池座，保险丝座，IC座，轻触开关，继电器等类型的插座、排针、接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管（非指示作用）、数码管，接地螺丝孔。（2）由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。

ECC3051S三防漆生产厂家-广州联谷(推荐商家)由广州市联谷粘合剂有限公司提供。ECC3051S三防漆生产厂家-广州联谷(推荐商家)是广州市联谷粘合剂有限公司（[linkglue.1688.com](http://linkglue.1688.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。