

数显压力表、内电式数显压力表

产品名称	数显压力表、内电式数显压力表
公司名称	北京天云恒业五金机械有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	品牌:雷尔达 型号:YS-150S 类型:数字压力表
公司地址	北京市西城区莲花池东路3号一层
联系电话	86-010-63485726 13810366436

产品详情

品牌	雷尔达	型号	YS-150S
类型	数字压力表	测量范围	0-250Pa-5KPa (kPa)
精度等级	0.25%	联接型式	直立
公称直径	100 (mm)	环境温度	-30+50 ()

s-100内电式数显压力表介绍

s-100内电式数显压力表结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法，达到高精度，低功耗的要求。采用大屏幕的液晶显示技术，使数据清晰易读。独特的背景灯技术夜晚也能正常使用，采用进口芯片，对仪表数据采集、记忆、测量保持最高峰值，手动回零，外壳采用不锈钢，耐腐蚀，抗机械压力，机体整体采用密封技术，可以应用在多种复杂的环境中。陶瓷传感器经久耐用，安全卫生，可应用在食品卫生行业。本产品是国外名牌数字压力表的中国oem产品，拥有和国外数字压力表同样性能，是替代传统机械表的理想选择。 s-100内电式数显压力表技术特点 · 3 1/2 lcd大屏幕显示，读数清晰 · 耐振动，抗冲击、寿命长 · 抗过载，自诊断能力强 · 磁控开关功能，无须开盖操作 · 无须外部供电，采用大容量锂离子电池（一节电池可连续使用三年以上） · 最大压力可达150mpa技术参数 供电：3.6v锂离子电池3.6ah 功耗：2mw 量程：-0.1~150mpa 中间量程任选 精度：0.25% 工作温度：-40 ~ +55 外壳：不锈钢外壳，ip65面板罩：聚碳酸脂螺纹材质：316不锈钢接液材质：316不锈钢耐振：30hz/1mm

外形尺寸：

型号	外形尺寸mm										
	d	d1	d2	d3	a	b	c	e	d	d0	m
s-100	100	120	96	/	44	38	/	12.5	/	/	20 × 1.5
s-100zq	100	130	96	/	42	33	34	8.5	118	5.6	
s-100t	100	125	96	102	44	38	/	9.5	118	5.6	

s-150	150	164	136	/	50	44	/	16	/	/
s-150zq	150	177	136	/	50	43	55	14	165	5.6
s-150t	150	177	136	144	50	44	/	18	165	5.6