

# 粘钢加固技术规范 粘钢加固 南京夯固建筑

产品名称	粘钢加固技术规范 粘钢加固 南京夯固建筑
公司名称	南京夯固建筑技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区岔路口左邻右里32栋114室
联系电话	13338622908

## 产品详情

钢法是通过结构胶粘剂，专业粘钢加固公司，将钢板粘贴到混凝土构件，相当于对被加固构件进行了体外配筋，粘钢法不仅提高了被加固构件的强度，对裂缝的开展及挠度均有抑制。

粘钢加固适用于受弯、受拉、受剪构件，充分利用原构件的承载力，通过

后粘钢板和原构件的共同作用，大幅提高承载能力。粘钢加固施工简便、可靠，粘钢施工粘钢价格，

基本不增加构件自重、不影响构件外形，加固后72小时即可投入使用。

粘钢加固适用范围：

- 1、适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。
- 2、使用环境温度不超过5~60℃，相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限，否则应采取有效的防护措施。
- 3、当构件混凝土强度等级低于C15时，不宜采用本法加固  
折叠编辑本段施工工艺  
粘贴面处理  
加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求，卸荷步骤有时省去)  
胶粘剂配制  
涂胶和粘贴  
固化、卸加压固定系统  
检验  
维护

结构粘钢加固方法，与其他的加固方法比较，有许多独特的优点和先进性，主要有：

- 1.坚固耐用：经过多年来的工程实践，已经证明完全能保证加固工程的质量，结构的强度和刚度都能满足设计的要求。

2.施工快速：在保证粘钢加固结构质量的前提下，快速完成施工任务，并能根据业务要求，在不停产不影响使用的情况下完成施工，受到用户的普遍赞扬。

3.简洁轻巧：与其它加固方法比较，粘钢加固的施工，干净利落，比较简便，现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变，比较轻巧，钢板薄，结构自重增加极微，不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。

4.灵活多样：粘钢加固法的适应性很强，粘钢加固，能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种多样，灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。

5.经济合理：由于施工快，避免或减少工厂停产时间，节约加固材料，粘钢加固技术规范，与其它加固方法比较，粘钢加固的费用大为节省，经济效益很高。

粘钢加固技术规范-粘钢加固-南京夯固建筑由南京夯固建筑技术发展有限公司提供。粘钢加固技术规范-粘钢加固-南京夯固建筑是南京夯固建筑技术发展有限公司（[www.njjagu.cn](http://www.njjagu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。同时本公司（[www.njbsgz.cn](http://www.njbsgz.cn)）还是从事南京加固，南京别墅改造，南京房屋加固的厂家，欢迎来电咨询。