

# 庆阳螺杆空压机【认准金诚信】螺杆空压机批发

产品名称	庆阳螺杆空压机【认准金诚信】 螺杆空压机批发
公司名称	河南金诚信机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区二环路11号院6号楼东2单元46号
联系电话	15639901528

## 产品详情

当油冷却器更加结垢时，如果不能通过上述方法理想地清洁，则可以单独拆卸油冷却器，打开两个端盖，并用特殊的清洁钢刷或其他工具除去油垢。当清洁冷却器介质侧不能有效降低温度时，螺杆空气压缩机需要清洁油侧，如下：（1）拆卸进出油管；

（2）注入清洗液浸泡或使用泵循环冲洗（间隙效应）（3）用清水冲洗；

（4）用干燥空气干燥或用脱水油除去水分；（5）安装入口和出口管。3，清洗水气分离器螺杆空压机水气分离器结构类似于油气罐，进气壁设计，凝固成离心力，由于水和气体的重量，它可以有效地分离压缩空气中的水分。清洗水气分离器：拆卸水气分离器盖并用清洁剂清洗。

如何计算螺杆空压机的规格？许多用户在为自己的工厂选择螺杆式空气压缩机时不知道如何选择。您如何计算所需的空气压缩机参数？因为谈到螺杆式空气压缩机，有人会说Power，有些人会说马的数量，有些人会说公司的产品型号。那么如何改变这些呢？螺杆空压机功率=螺杆空压机数量\*

0.75;例如，75HP螺杆空压机是75 \*

0.75=55KW公司的产品型号不一样，每个螺杆空压机公司都有自己的型号命名系统

螺杆空压机清洗温控阀温控阀由阀体，阀芯，温度传感元件，弹簧等组成。温度控制阀用作恒温控制。当温度控制阀的温度传感部件测得的油温低于动作值（温度传感元件的工作值一般为71度）时，润滑油直接从油气桶返回到主机，当温度为当控制阀的温度传感部件测得的油温高于动作值时，温度控制阀的敏感元件喷射器动作，推动阀芯打开自身设备的旁通阀，使润滑油进入冷却器冷却（如果温度传感元件测量，温度越高，旁通阀打开越大，冷却的润滑剂返回主机。螺杆空气压缩机温度控制阀有一个盖子表面，盖子有一个螺丝孔。找到合适的螺母并将其拧入盖子中。然后用一个卡簧钳拆下盖子固定盖子的夹子，然后用夹子拉动夹子。拧入螺母，取下盖子和所有内部零件。通过清洁安全阀清洁温度控制阀的所有部件。在所有上述部件经过清洁和干燥后，它们将安装在空气压缩机中。将所有组件安装到空气压缩机中后，检查泄漏并清洁安装中使用的工具和工具。