

外墙保温用匀质板 匀质板 安徽新起点匀质板厂家

产品名称	外墙保温用匀质板 匀质板 安徽新起点匀质板厂家
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座 709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质保温板是上等保温板材，匀质板，匀质防火保温板，很受保温工程的青睐，匀质保温板报价，匀质板厂家在为朋友们提供优质保温板材的同时，还提倡大家环保，所谓环保施工，就是从选用的板材到施工现场的措施，外墙保温用匀质板，以及施工后的收尾工作等都从环保的角度出发。匀质板厂家提倡大家使用环保匀质保温板进行施工，减少对环境的污染，也为我们的生活带来更多温暖。施工现场产生的建筑垃圾要及时清理回收，尤其是可以回收利用的材料，一定不要浪费，这是环保的主旨之一。匀质保温板施工现场的垃圾更要妥善处理，不要随意丢弃在河流旁或空旷区，匀质板批发商，带有污染的垃圾要交由环保部门处理。尽量不要在夜间施工，防止施工中产生的噪音和灯光扰民，噪音污染和光源污染也是环保施工应避免的。最后，保管好已经完成施工的部分，尤其是屋面和墙面，更要保持清洁，匀质板哪里有卖，不要污染、破坏。

匀质板，可靠稳定靠得住

匀质板保温隔热节能效果好匀质板延续了保守EPS泡沫板导热系数小。防火保温板，匀质保温板，匀质防火板比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。平安、防火。匀质聚本板克服了保守EPS泡沫板易1燃的缺点，平安性能非常高匀质防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、匀质聚本板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同。

匀质保温板的性能优点有哪些

- 1.耐热，它能够在250-300摄氏度高温下，保持结构不发生改变，是聚合物少有稳定品种之一。
- 2.不易燃烧，不产烟雾，不产生有害性气体，具有良好的吸收性，阻止燃烧现象的发生。
- 3.匀质保温板的分子结构特殊，只有氢、氧、碳原子，安徽匀质板，在高温分解下只能产生碳和氧构成的产物，除了少量的co外没有任何有毒气体，所以环保方面做的很好。
- 4.能防止火焰穿透，在火焰的直接作用下具有，没有低落物的产生，没有卷曲和要融化的现象产生。

外墙保温用匀质板-匀质板-安徽新起点匀质板厂家由安徽新起点装饰工程有限公司提供。外墙保温用匀质板-匀质板-安徽新起点匀质板厂家是安徽新起点装饰工程有限公司（www.ahxqdzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。